

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/access-point-ubiquiti-u6-80211ax-wi-fi-6-plus-punkt-dostepowy-p-610.html>



Access Point Ubiquiti U6+ 802.11ax (Wi-Fi 6) Plus punkt dostępowy

Cena	599,99 zł
Numer katalogowy	U6+
Kod producenta	U6+
Kod EAN	810084691090
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.58
Certyfikaty zgodności	CE
Głębokość	33
Szerokość	160
Wbudowany modem	brak modemu
Pasmo	2,4 GHz
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ax (Wi-Fi 6)
Zarządzanie	aplikacja
Kod producenta	U6+
EAN (GTIN)	810084691090
Producent	Ubiquiti
Wysokość	76
Liczba portów LAN (RJ-45)	1
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Tryb pracy	Access Point
Najwyższy obsługiwany standard	802.11ax (Wi-Fi 6)
Antena	wbudowana
Model	U6+

Opis produktu

Ubiquiti UniFi U6+ to kompaktowy punkt dostępowy Wi-Fi 6, zaprojektowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, oferujący wysoką wydajność i nowoczesne funkcje.





Kluczowe cechy:

- Standard Wi-Fi 6 (802.11ax): Obsługa najnowszego standardu Wi-Fi zapewnia szybsze i bardziej efektywne połączenia bezprzewodowe.
- Dwuzakresowa łączność: Umożliwia jednocześnie korzystanie z pasm 2,4 GHz (do 573,5 Mb/s) oraz 5 GHz (do 2,4 Gb/s), co pozwala na obsługę wielu urządzeń z wysoką przepustowością. UniFi Cloud Gateways - Tech Specs+3UniFi Cloud Gateways - Tech Specs+3B&H Photo Video+3
- Technologia MU-MIMO 2x2: Pozwala na jednoczesną komunikację z wieloma klientami, zwiększając wydajność sieci.
- Zasięg do 140 m²: Zapewnia pokrycie sygnałem na powierzchni około 140 metrów kwadratowych, obsługując ponad 300 jednoczesnych połączeń. UniFi Cloud Gateways - Tech Specs+1WiFi-stock+1
- Zasilanie PoE: Obsługuje zasilanie przez Ethernet (PoE) w zakresie 44-57V DC, co upraszcza instalację i eliminuje potrzebę dodatkowych kabli zasilających. UniFi Cloud Gateways - Tech Specs+2UniFi Cloud Gateways - Tech Specs+2WiFi-stock+2
- Kompaktowa konstrukcja: Urządzenie o wymiarach Ø160 x 33 mm i wadze 338 g (bez uchwytu) jest łatwe w montażu na suficie lub ścianie.

Zastosowanie:

UniFi U6+ jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących niezawodnego i wydajnego punktu dostępowego z nowoczesnymi funkcjami, zapewniającego stabilne połączenie dla wielu użytkowników jednocześnie



Specyfikacja

- **Pamięć RAM:** 256 MB
- **Interfejs zarządzania:** Ethernet In-Band
- **Interfejs sieciowy Ethernet:** 1 gigabitowy port 10/100/1000 Mb/s
- **Przyciski:** Reset
- **Diody LED:** Biała / niebieska
- **Sposób zasilania:** Pasywne PoE 48V lub PoE 802.3af Brak zasilacza w zestawie
- **Zakres napięcia:** 44 - 57 V DC
- **Maksymalny pobór mocy:** 12 W
- **Maksymalna moc nadawcza:** 2,4 GHz: 23 dBm
- 5 GHz: 23 dBm
- **MIMO:** 2,4 GHz: 2x2
- 5 GHz: 2x2
- **Maksymalna teoretyczna przepustowość:** 2,4 GHz: 573,5 Mb/s
- 5 GHz: 2402 Mb/s
- **Zysk energetyczny:** 2,4 GHz: 3 dBi
- 5 GHz: 5,4 dBi
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od -30 do 60 st. C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 5%-95% niekondensująca
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11 a/b/g
- Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6
- **Zabezpieczenia:** WPA-PSK, WPA-Enterprise
- (WPA / WPA2 / WPA3)
- **BSSID:** 8 na radio
- **VLAN:** 802.1Q

-
- **Zaawansowany QoS:** Limit na użytkownika
 - **Izolacja ruchu gościnnego:** Tak
 - **Maks. ilość podłączonych klientów:** 300