

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/akumulatorowy-klucz-udarowy-multiseries-250-nm-18-v-p-482.html>



Akumulatorowy klucz udarowy Multiseries 250 Nm 18 V

Cena	349,99 zł
Numer katalogowy	020892
Kod producenta	020892
Kod EAN	7330571374570
Moc	100
Zawiera baterie	nie
Rodzaj	klucz udarowy
Pojemność akumulatora	100
Napięcie (V)	18 V
Rozmiar trzpienia	3/8"
Kod producenta	020892
Zasilanie	akumulatorowe
EAN (GTIN)	7330571374570
Waga narzędzia	2.5
Prędkość obrotowa	1222
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Maksymalny moment obrotowy	546
Marka	bez marki

Opis produktu

Akumulatorowy klucz udarowy Multiseries 250 Nm 18 V



Zasilany akumulatorowo klucz udarowy z bezszczotkowym silnikiem.

Jeśli chcesz dokręcać śruby mocujące koła i duże śruby do drewna lub wykonywać podobne zadania, masz do dyspozycji ten klucz udarowy z serii MeeC Tools Multiseries. Dzięki potężnemu zasilaniu akumulatorowemu, bezszczotkowemu silnikowi i wielu wygodnym funkcjom możesz wygodnie pracować bez żadnych przewodów!

Silnik bezszczotkowy

Bezczotkowy silnik klucza sprawia, że konstrukcja urządzenia może być bardziej kompaktowa. Ponadto zapewnia większą moc i dłuższą żywotność.

Bezstopniowa regulacja prędkości

Dostosuj moc do zadania! Urządzenie jest wyposażone w bezstopniową regulację prędkości, funkcję obrotów w prawo/w lewo oraz funkcję uderzenia przydatną, gdy jest konieczna bardziej intensywna eksploatacja.

Oświetlenie LED

Dzięki diodzie LED masz zawsze dobrze oświetloną powierzchnię roboczą. Klucz udarowy jest ponadto wyposażony w klamrę na pasek do zastosowania, gdy potrzebujesz mieć obie ręce wolne.

Gumowane uchwyty

Dzięki gumowanym uchwytom urządzenia nie zachodzi ryzyko, że urządzenie ześlizgnie się w momencie postawienia na pochyłej powierzchni. Ponadto takie rozwiązanie zapobiega niszczeniu urządzenia i podłoża.

Meec Tools Multiseries 18 V

Produkt należy do serii Meec Tools Multiseries 18 V – linii elektronarzędzi i urządzeń ogrodowych, które można zasilać tym samym akumulatorem i ładowarką.

Specyfikacja techniczna

- **Waga:** 1,18 kg
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 72 dB
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania ah:** 3,611 m/s²
- **Prędkość obrotowa:** 0-2200 /min
- **Napięcie:** 18 V
- **Czop napędowy:** 1/2"
- **Moment obrotowy:** 250 Nm
- **Niepewność K (LwA):** 3 dB
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 83 dB
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 62841-2-2:2014





