Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:55

Link do produktu: https://www.awrg.pl/bezprzewodowy-wizjer-do-drzwi-ezviz-cp2-2mp-zloty-p-1242.html



Bezprzewodowy wizjer do drzwi Ezviz CP2 2MP złoty

Cena	**324,99 zł**
Numer katalogowy	**CS-CP2 (2MP)**
Kod producenta	**CS-CP2 (2MP)**
Kod EAN	**6941545635019**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
EAN (GTIN)	**6941545635019**
Informacje dodatkowe	**Czytnik kart zbliżeniowych**
Rodzaj domofonu	**Jednorodzinny**
Kamera w panelu zewnętrznym	**Brak**
Data nadania certyfikatu	**2024**
Kod producenta	**CS-CP2 (2MP)**
Zawiera baterie	**tak**
Kolor	**złoty**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Łączność	**Wi-Fi**
Kod taryfy celnej	**85176910**
Data demontażu wyrobu	**2024**
Marka	**Ezviz**

Opis produktu

Bezprzewodowy wizjer do drzwi Ezviz CP2 2MP złoty

Model: CS-CP2 (2MP)

Ta wersja CP2 wyróżnia się stylowym, złotym wykończeniem, które idealnie komponuje się z jasnymi drzwiami i nowoczesnymi wnętrzami. Idealny wybór dla tych, którzy cenią design na równi z funkcjonalnością .

Najważniejsze cechy:

Kolorowy ekran 4,3” wewnątrz mieszkania

Kamera 1080p z szerokim kątem widzenia 146°

Podgląd na żywo w aplikacji EZVIZ – z każdego miejsca

Łatwa instalacja (do otworów 14–26 mm)

Łączność Wi-Fi 2.4 GHz

Zasilanie z akumulatora 2200 mAh (ładowalnego)

Stylowe, złote wykończenie – nowoczesny i elegancki wygląd

Specyfikacja techniczna

Parametry montażowe

Obsługiwana średnica otworu: 14–26 mm

Obsługiwana grubość drzwi: 35–105 mm

Parametry kamery

Przetwornik: 1/3″ Progressive Scan CMOS

Obiektyw: 2,0 mm, F1.6

Kąt widzenia: 146° po przekątnej

Maksymalna rozdzielczość: 1080p / 2MP

Liczba klatek: 15 kl./s

Interfejs

Przycisk wybudzania ekranu: pełni również funkcję resetowania

Przycisk zasilania: włączanie i wyłączanie urządzenia

Sieć i funkcje

Protokół: autorski protokół EZVIZ Cloud

Podgląd obrazu: lokalny i zdalny

Ochrona danych: szyfrowanie obrazu oraz materiałów wideo w chmurze

Łączność bezprzewodowa

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Zakres częstotliwości: 2,4–2,4835 GHz

Szerokość kanału: 20 MHz

Zabezpieczenia: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Prędkość transmisji 802.11b: do 11 Mb/s

Prędkość transmisji 802.11g: do 54 Mb/s

Prędkość transmisji 802.11n: do 150 Mb/s

Parametry ogólne

Ekran: kolorowy, 4,3″

Dostępne kolory: srebrny lub złoty

Temperatura pracy: od −10°C do +45°C

Wilgotność pracy: maksymalnie 95%, bez kondensacji

Zasilanie: DC 5 V ±10%

Maksymalny pobór mocy: 2 W

Wymiary ekranu: 113 × 75 × 20 mm

Średnica zewnętrznego wizjera: 30 mm

Masa: 186 g

Zawartość opakowania

1 × kamera zewnętrzna

1 × panel z ekranem

1 × podstawa montażowa

1 × zapasowa podkładka samoprzylepna do kamery

1 × przewód zasilający

8 × śruba

2 × dokumentacja prawna

1 × skrócona instrukcja obsługi

