

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 18:30

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/czujnik-dymu-kidde-2030-dsr-p-322.html>



Czujnik dymu Kidde 2030-DSR

Cena	69,99 zł
Numer katalogowy	KID-2030-DSR
Kod producenta	KID-2030-DSR
Kod EAN	047871317691
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.125
EAN (GTIN)	047871317691
Rodzaj	Dymu
Kod producenta	KID-2030-DSR
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Typ alarmu	beprzewodowy
Marka	Kidde

Opis produktu



Kidde®



Czujka dymu Kidde 2030-DSR – WERSJA POLSKA

Optyczna czujka dymu **2030-DSR** zasilana z wymiennej baterii 9V, została zaprojektowana w stylu minimalistycznym. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i estetycznym wykonaniem.

Posiada przycisk TEST & HUSH™ służący do sprawdzenia poprawności działania obwodów wewnętrznych czujki, a także do wyłączenia omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.). Dzięki funkcji wyciszenia jest rekomendowany do montażu w pobliżu kuchni lub łazienki.

Zasilanie bateryjne umożliwia szybki o prosty montaż czujki w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

2030-DSR posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą TÜV Rheinland.

Zalecane miejsca montażu

pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujki może być utrudniony.



ZALETY

-
- Wysokiej jakości sensor optyczny Kidde zapewniający długotrwałą i bezproblemową pracę czujki
 - Głośna sygnalizacja alarmowa
 - **Przycisk Test & Hush™ do kontroli i obsługi urządzenia**
 - **Funkcja umożliwiająca wyciszenie sygnału alarmowego**
 - Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
 - Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
 - Blokada uniemożliwiająca montaż czujki bez prawidłowo zainstalowanej baterii
 - Prosty sposób montażu i obsługi
 - Niewielkie wymiary, niska waga oraz estetyczna i wytrzymała obudowa
 - **Zgodność z normą PN-EN 14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą TÜV Rheinland**

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Sensor:** Technologia optyczna
- **Sygnalizacja zasilania:** Mignięcie czerwonej diody LED co 60 sekund
- **Sygnalizacja alarmu:** Optyczna – migająca czerwona dioda LED, Akustyczna – syrena o sile 85 dB w odległości 3m @ 3.0 – 3.5 KHz
- **Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego:** Tak
- **Przycisk Test/Reset:** Tak
- **Przycisk wyciszenia:** Tak
- **Sposób montażu:** Na suficie lub ścianie
- **Obudowa:** ABS
- **Źródło zasilania:** 1 x 9V bateria alkaliczna (w zestawie)
- **Sygnalizacja rozładowania baterii:** Tak
- **Warunki pracy:** Temperatura: 0 ~ 40°C, Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji
- **Warunki przechowywania:** Temperatura: -20 ~ 60°C, Wilgotność: 5 ~ 95% RH, bez kondensacji
- **Certyfikaty i dopuszczenia:** Zgodność z normą PN-EN14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą, TÜV Rheinland, CE

WYPOSAŻENIE

- czujnik 2030-DSR
- bateria
- kołki montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim




Redakcja *Strefy Gospodarki*
przyznaje marce



złote godło
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2023

w kategorii
„Czujniki czadu i dymu klasy premium”




Łukasz Osypiński
Sekretarz Kapituły
Zastępca Redaktora Naczelnego


Grzegorz Kozicki
Dyrektor Programu
Redaktor Naczelny

Licencja nr 02/2023
30.01.2023