

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kamera-ip-kenik-kg-630dpa-dl-ep-p-943.html>



KAMERA IP KENIK KG-630DPA-DL EP

Cena	589,99 zł
Numer katalogowy	63835
Kod producenta	63835
Kod EAN	5903716300790
Model	KG-630DPA-DL
EAN (GTIN)	5903716300790
Waga produktu	450
Rozdzielczość	6
Typ kamery	czarno-biała
Zasięg podczerwieni	30
Kod producenta	63835
Zawiera baterie	nie
Funkcje	mikrofon
Cechy dodatkowe	reflektor Smart Dual Light (IR + LED) do 30m
Obudowa	kopułkowa (dome)
Klasa szczelności kamery	IP67
Technologia	IP
Marka	KENIK

Opis produktu

KAMERA IP KENIK KG-630DPA-DL ELLEKTROPOINT

Przeznaczenie

- rozdzielczość 6MPX (3296 x 1856)
- kompresja HH.265+/H.264+
- DWDR, 3D DNR, HLC, BLC
- obiektyw 2.8mm
- reflektor Smart Dual Light (IR + LED) do 30m
- **wbudowany mikrofon**
- **SMD + P.P. (filtr człowiek)**
- 2 strumienie
- zasilanie 12V DC, PoE (802.3af)
- obudowa o klasie szczelności IP67
- wspiera standard ONVIF
- **kolor obudowy: biały**
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)

-
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze



Przeznaczenie

Kamera może być wykorzystana do monitoringu:

- Biura
- Magazynu
- Szkoły
- Zakładu
- Domu

Opis

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających dobrej jakości obrazu za niewysoką cenę. Zastosowany w niej przetwornik 6MPX oraz kompresja H.265+ zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy. Nowoczesny reflektor podczerwieni Smart IR z diodami SMD sprawia, że obszar jest w pełni doświetlony przy panującej całkowitej ciemności otoczenia. Co więcej użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu. Wiele innych funkcjonalności tj. DEFOG, ROI, DWDR dba o to, aby obraz był jak najbardziej wyraźny, bez zniekształceń oraz pozwolił na identyfikację osób czy też przedmiotów. W dodatku kamera może pracować w chmurze, a połączenie jest niezwykle proste. Użytkownik z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu swojego smartfona może sprawdzić co się dzieje w monitorowanym obiekcie. Zastosowany obiektyw o ogniskowej 2.8mm, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia kamery.



Inteligentna analiza obrazu (IVS)

Dużą zaletą kamery jest obsługa inteligentnej analizy obrazu wideo. Wykorzystano wykrywanie zdarzeń w przypadku wykrycia człowieka. Zwiększa to skuteczność systemu monitoringu i bezpieczeństwo kontrolowanego obiektu.

Onvif

Onvif (Open Network Video Interface Forum), to organizacja producentów z branży CCTV skupionych nad problematyką ujednolicenia standardu, wspólnego protokołu dla tych właśnie urządzeń. Grupa ta powstała w celu ujednolicenia protokołu, czyli sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców. W chwili obecnej cała organizacja zrzesza około 450 firm i instytucji z całego świata. Sam standard Onvif od jego wprowadzenia, przechodził kolejne fazy rozwoju i napotykał na różne niespodziewane problemy. Zdarzało się iż dwa różne urządzenia z zaimplementowanym protokołem nie działały lub ich funkcjonalność była ograniczona. Dziś standard oferowany jest w wersji 2.6 i wyższej, w zdecydowanej większości przypadków pozwala na bezproblemowe integrowanie dowolnych urządzeń.

Podgląd mobilny Kenik Mobile

Dzięki darmowej aplikacji Kenik Mobile mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.



Praca w chmurze Kenik

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Usługa jest darmowa.

Oprogramowanie VMS Pro

VMS Pro to oprogramowanie pozwalające na podgląd obrazu i zarządzanie rejestratorem na komputerze. Umożliwia łączenie

kilkunastu rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach i podglądu obrazu nawet ze 128 kamer. W dodatku tworzenie e-mapy ułatwia przeglądanie oraz pozwala na podział systemu na strefy. Pomocna w tym na pewno będzie obsługa do 4 monitorów jednocześnie.



Detekcja ruchu

Detekcja ruchu to jedna z funkcji kamery, która odpowiada za rejestrację obrazu. Detekcja odbywa się na zasadzie wychwytywania zmian w obrazie, a następnie załączenie nagrywania wybranego kanału. Funkcja ta posiada szereg dodatkowych możliwości między innymi definiowania pola detekcji, dostosowywania odpowiedniej czułości zachodzących zmian, które odpowiadają za zapis.

Reflektor Smart IR

W kamerze Kenik zastosowano nowoczesny reflektor podczerwieni w oparciu o diody SMD zapewniający widoczność w całkowitej ciemności. Charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii, jak również mocniejszym i bardziej równomiernym doświetleniem w porównaniu do standardowych diod. W dodatku promiennik Smart IR nie powoduje przeświecienia obrazu w miejscach, gdzie obiekt znajduje się w bliskiej odległości od kamery.

Specyfikacja techniczna:

- **KG-630DPA-DL (2.8mm):**
- **Przetwornik:** 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor
- **Czułość:** 0.006 lux(kolor), 0 lux(IR wł.)
- **Szybkość migawki:** Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- **Obiektyw:** 2.8 mm: kąt widzenia w poziomie: 110°
- **Mocowanie obiektywu:** M12
- **Dzień/noc:** automatyczny filtr IR
- **Szeroki zakres dynamiki:** DWDR
- **Redukcja szumów:** 3D DNR
- **Zasięg reflektora IR:** 30M
- **Zasięg reflektora LED:** 30M
- **Smart IR:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Kompresja:**
- **Kompresja wideo:** H.264/H.264+/H.265/H.265+
- **Profil kodeka H.264:** podstawowy/główny/wysoki
- **Profil kodeka H.265:** główny
- **Kompresja audio:** G.711A/G.711U
- **Bitrate wideo:** 11 Kbps~13Mbps
- **Bitrate audio:** 64 Kbps
- **Obraz:**
- **Maks. rozdzielczość:** 6M (3296 x 1856)
- **Liczba klatek:** 50Hz: 20fps 6M (3296 x 1856), 25fps 5M (3072 x 1728) 25fps 4M (2560 x 1440), 25fps 2M (1920 x 1080) 60Hz: 20fps 6M (3296 x 1856), 30fps 5M (3072 x 1728) 30fps 4M (2560 x 1440), 30fps 2M (1920 x 1080)
- 50Hz:25fps 720P(1280 x 720) 25fps D1(704 x 576),25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps 720P(1280 x 720) 30fps D1(704 x 480),30fps CIF(352 x 240)
- 50Hz:25fps CIF(352 x 288) 60Hz:30fps CIF(352 x 240)
- **Ustawienia obrazu:** Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
- **BLC:** TAK
- **HLC:** TAK

-
- **ROI:** TAK
 - **Sieć:**
 - **Zdarzenia:** detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
 - **Inteligentna analiza obrazu:** detekcja człowieka (SMD + PP)
 - **Protokoły:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, Cloud
 - **Wspierane standardy:** Onvif (Profile S, G, T), CGI
 - **Zabezpieczenia:** Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
 - **Podgląd mobilny:** iPhone, iPad, Android
 - **Web:** IE, Chrome, Firefox
 - **Interfejsy:**
 - **Interfejs komunikacyjny:** 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
 - **Ogólne:**
 - **Warunki pracy:** -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
 - **Napięcie zasilania:** DC12V ± 10%
 - **Zasilanie POE:** PoE (802.3af)
 - **Pobór mocy:** Max. 6.1W
 - **Klasa szczelności:** IP67
 - **Wymiary:** Φ102 × 89.5 mm
 - **Waga:** 450g