

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1341g0-ipl28mm-4-mpx-p-490.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1341G0-I/PL(2.8mm) 4 MPX

Cena	319,99 zł
Numer katalogowy	DS-2CD1341G0-I/PL(2.8mm)
Kod producenta	DS-2CD1341G0-I/PL(2.8mm)
Kod EAN	6931847130398
Model	DS-2CD1341G0-I/PL(2.8mm)
Liczba diod podczerwieni	2
EAN (GTIN)	6931847130398
Głębokość produktu	9.3
Funkcje	cyfrowa redukcja szumów (DNR)
Wysokość produktu	11
Załączone wyposażenie	Elementy montażowe
Obudowa	tubowa (bullet)
Klasa szczelności kamery	IP67
Technologia	IP
Kod producenta	DS-2CD1341G0-I/PL(2.8mm)
Czułość	0.01
Obiektyw	stałogniskowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Rozmiar przetwornika	1/3"
Szerokość produktu	11
Certyfikaty zgodności	CE
Waga produktu	360
Cechy dodatkowe	Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu
Rozdzielczość	4
Typ kamery	czarno-biała
Zasięg podczerwieni	30
Procesor sygnałowy DSP	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

Dzięki zastosowaniu przetwornika o rozdzielczości 4 Mpix (2688 x 1520), **kamera DS-2CD1341G0-I/PL** dostarcza obraz wysokiej jakości, z pełnym wachlarzem szczegółów oraz naturalnym odwzorowaniem kolorów. Obudowa posiada klasę szczelności IP67, co zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Kamerę można zasilac w sposób konwencjonalny (z zasilacza 12V) lub przez PoE, co pozwala przesyłać zarówno dane, jak i prąd do zasilania urządzeń za pomocą jednego kabla, tj. skrętki komputerowej. Wsparcie dla ONVIF umożliwia łączenie kamery z szeroką gamą rozwiązań do rejestracji wideo - zarówno programowanych jak i sprzętowych.

Dostęp zdalny - Hik-Connect

Hik-Connect to aplikacja mobilna, która umożliwi konfigurację urządzeń oraz zdalny podgląd rejestrowanego obrazu w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, dodatkowo jest ona niezwykle prosta w konfiguracji.

Obraz wysokiej jakości

Najnowsze technologie zastosowane w matrycy oraz przetworniku kamery w połączeniu z zaawansowaną optyką dostarczają obraz o wysokiej jakości oraz doskonałej ostrości w porównaniu z kamerami o niższej rozdzielczości. Urządzenie rejestruje w rozdzielczości 4MPx gwarantując, że nawet najmniejszy szczegół zostanie uchwycony na materiale filmowym.

Odporna na warunki atmosferyczne

Stopień ochrony IP67 oznacza, że kamerę można umieścić w dowolnym miejscu. Urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, dzięki wysokiej jakości materiałom, z których wykonana jest obudowa urządzenia.

Szeroki zakres dynamiki

Zastosowanie poszerzonej dynamiki obrazu WDR dba o jakość nagrań wykrywając oraz wprowadzając korekty oświetlenia w miejscach gdzie występują przeświecienia oraz braki światła. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie jest w stanie przechwycić szczegóły kontrastowego obrazu.

Redukcja szumów

DNR - Jedna z wielu funkcji polepszania obrazu, której zadaniem jest wyeliminowanie zakłóceń obrazu w postaci ziarnistego szumu, co przekłada się na czystszy oraz bardziej szczegółowy materiał wideo.

Specyfikacja:

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna kopułkowa
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Liczba klatek na sekundę:** 20
- **Matryca:** 1/3" progressive scan CMOS
- **Obiektyw:** Ogniskowa: 2,8 mm, Przysłona: F2.0
- **Kąt widzenia pionowy:** 55 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 100 °
- **Tryb nocny:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0.01 lx
- **Minimalne oświetlenie:** 0.028 lx
- **Protokoły sieciowe:**
 - IPv4/IPv6
 - HTTPS
 - HTTP
 - 802.1x
 - Qos
 - FTP
 - SMTP
 - UPnP
 - SNMP
 - DNS
 - DDNS
 - NTP
 - RTSP

-
- RTCP
 - RTP
 - TCP/IP
 - UDP
 - IGMP
 - ICMP
 - DHCP
 - PPPoE
 - Bonjour
 - **Standardy:** 802.3af
 - **Funkcje specjalne:**
 - Anti-flicker (antymigotanie)
 - Heartbeat
 - Odbicie lustrzane
 - Ochrona hasłem
 - Maska prywatności
 - Znak wodny
 - filtrowanie adresów IP
 - ROI: 1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
 - **Złącza:** RJ-45
 - **Klasa szczelności:** IP67
 - **Zasilanie:** 12 VDC +/- 25%, 5.5 mm coaxial power plug, PoE (802.3af, class 3)
 - **Kolor:** Biały
 - **Wymiary:** Średnica 110 x 93,2 mm
 - **Waga:** 350 g
 - **Pozostałe parametry:**
 - Ustawienia obrazu: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC i balans bieli można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
 - Przełączanie dzień/noc: automatyczny/harmonogram
 - Jednoczesny podgląd na żywo: do 6 kanałów
 - Użytkownik/host: do 32 użytkowników
 - 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik
 - Oprogramowanie klienckie: iVMS-4200, Hik-Connect
 - Przeglądarka internetowa: IE 8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

