

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kamera-kopulowa-ip-dahua-wdr-ipc-hdw1439v-a-il-poe-4-mpx-smart-dual-light-p-1135.html>



Kamera kopułowa IP Dahua WDR IPC-HDW1439V-A-IL PoE 4 Mpx Smart Dual Light

Cena	329,99 zł
Numer katalogowy	IPC-HDW1439V-A-IL
Kod producenta	IPC-HDW1439V-A-IL
Kod EAN	6923172570352
Model	IPC-HDW1439V-A-IL
Obiektyw	stałogniskowy
Zawiera baterie	nie
Kod taryfy celnej	85258900
Szerokość produktu	80.2
Certyfikaty zgodności	CE
Waga produktu	325
Cechy dodatkowe	Full-color - kolorowy obraz również w nocy + podczerwony IR
Rozdzielczość	4
Typ kamery	czarno-biała
Zasięg podczerwieni	30
Kod producenta	IPC-HDW1439V-A-IL
Współczynnik sygnał/szum	56
Czułość	0.01
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.33
Liczba diod podczerwieni	1
EAN (GTIN)	6923172570352
Głębokość produktu	197.9
Funkcje	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)
Wysokość produktu	10.9
Załączone wyposażenie	Szczelna mufa złącza RJ45
Obudowa	kopułkowa (dome)
Klasa szczelności kamery	IP67
Technologia	IP

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

Kamera IP Dahua **IPC-HDW1439V-A-IL-0280B** należący do serii **Entry** oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu **1/2,9" 4MP image sensor**, który umożliwia przechwytywanie nagrań wideo w rozdzielczości **2560x1440 - 4Mpx**.

Kamera IP Dahua **IPC-HDW1439V-A-IL-0280B** wyposażona w stałooogniskowy obiektyw 2.8mm umożliwiający dokładne rejestrowanie obserwowanego obszaru, wbudowany oświetlacz podczerwieni gwarantuje zasięg do 30m, kamera posiada również 1 diodę LED światła białego. **W kamerze zastosowano 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED).**

Kamera posiada na wyposażeniu mikrofon i cechuje się dużym stopniem odporności na trudne warunki atmosferyczne (IP67).

Specyfikacja:

- przetwornik: 1/2,9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
- rozdzielczość: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- czułość: 0,006lux/F1,6, 0lux (dioda IR / LED wł.)
- **obiektyw: 2,8mm**
- **kąt widzenia: 94 °**
- **oświetlacz Smart Dual: 1 dioda IR LED (zasięg 30m), 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)**
- **3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)**
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol
- **wbudowany mikrofon**
- obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
- Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
- SMD człowiek - klasyfikacja człowieka z filtrowaniem alarmów
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)
- bitrate: 32Kbps ~ 4096Kbps (H.264), 12Kbps ~ 4096Kbps (H.265)
- podgląd obrazu: Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO, przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: plastikowy korpus kulki, klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- waga: 330g

Kamera Dahua Full Color gwarantuje obraz w żywych kolorach przez całą dobę nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Oprogramowanie PC i na urządzenia mobilne

Z urządzenia można korzystać za pomocą aplikacji mobilnej DMSS lub SmartPSS na komputerze z systemem Windows lub MacOS.



Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Light)

Smart Dual Light - kamera działa w oparciu o oświetlacz IR. W przypadku wykrycia obiektu w kontrolowanej strefie oświetlacz przełącza się na diodę LED światła białego.

Tryb IR- kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem IR.

Tryb White Light - kamera funkcjonuje tylko z oświetlaczem LED światła białego.



Wybrane funkcje:

- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

-
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
 - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
 - Obsługa NAS - Network Attached Storage
 - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
 - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Automatyczny balans bieli
 - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
 - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
 - Konfigurowalne strefy prywatności
 - sabotaż wideo
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Full Color - kolorowy tryb nocny
 - SMD człowiek - klasyfikacja człowieka z filtrowaniem alarmów
 - Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów