

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/karta-sieciowa-wifi-150mbps-tp-link-tl-wn722n-4dbi-p-168.html>



Karta sieciowa WIFI 150Mbps TP-Link TL-WN722N 4dBi

Cena	73,99 zł
Numer katalogowy	TL-WN722N
Kod producenta	TL-WN722N
Kod EAN	6935364050467
EAN (GTIN)	6935364050467
Producent	TP-Link
Pasmo	2,4 GHz
Antena	zewnętrzna odkręcana
Rodzaj karty	zewnętrzna
Kod producenta	TL-WN722N
Certyfikaty zgodności	CE
Interfejs	USB 2.0
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4)
Maksymalna prędkość transmisji	150
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.18

Opis produktu

Stabilne połączenia bezprzewodowe — surfowanie po Internecie z uśmiechem na twarzy

Karta sieciowa USB TL-WN722N to urządzenie, które zapewni twojemu komputerowi stacjonarnemu lub laptopowi błyskawiczny dostęp do sieci bezprzewodowej, a co za tym idzie do niesamowitych prędkości Internetu. Do dyspozycji masz aż 150 Mb/s, co jest prędkością wystarczającą do grania w gry internetowe lub nawet transmisji strumieniowej filmów.

Odłączalna antena o dużym zysku dla maksymalnego zasięgu

Karta sieciowa TL-WN722N wyposażona jest w mocną zewnętrzną antenę, która zapewnia transmisję i odbiór silnego sygnału. Oznacza to, że stabilne połączenia Wi-Fi w całym domu nie muszą należeć wyłącznie do sfery marzeń — przeniesienie ich do codzienności jest w zasięgu ręki. Co więcej kierunek anteny można w pełni dostosować do swoich potrzeb oraz do warunków otoczenia.



Łatwa konfiguracja - Intuicyjne narzędzie konfiguracyjne na płycie CD zapewnia bezproblemową instalację urządzenia

Przycisk WPS - Szybkie szyfrowanie połączenia Wi-Fi za pomocą przycisku WPS

Systemy operacyjne - Obsługa systemów Windows, Mac OS i Linux

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Interfejs:** USB 2.0 HighSpeed
- **Protokoły i standardy:** 802.11b, 802.11g, 802.11n, CSMA/CA with ACK
- **Prędkości transmisji:** 802.11n: do 150Mbps 802.11g: do 54Mbps 802.11b: do 11Mbps
- **Antena:** Zewnętrzna dookólna 4dBi, odkręcana RSMA
- **Zakres częstotliwości:** 2.4 ~ 2.4835GHz
- **Moc:** 20dBm (max)
- **Modulacja:** OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
- **Zabezpieczenia:** 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- **Certyfikaty:** CE, FCC

- **Temperatura pracy:** 0°C ... +40°C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10 - 90%
- **Wymiary:** 93.5 x 26 x 11mm
- **Systemy operacyjne:** Windows 2000/





