

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/mlot-udarowy-sds-max-sieciowe-meec-tools-60-j-1-w-1-v-p-1109.html>

Młot udarowy SDS Max sieciowe Meec Tools 60 J 1 W 1 V



Cena	1 450,99 zł
Numer katalogowy	011639
Kod producenta	011639
Kod EAN	7330571409234
Zasilanie	sieciowe
Napięcie zasilania	1
EAN (GTIN)	7330571409234
Seria	43623452
Maksymalna moc	1
Energia uderu	60
Kod producenta	011639
Waga urządzenia	16
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Pojemność akumulatora	1
Typ uchwytu	SDS Max
Kod taryfy celnej	84672110
Marka	Meec Tools

Opis produktu

Młot udarowy Meec Tools

Meec Tools

- Duża wydajność
- Regulowany uchwyt
- Dostarczany w walizce na kółkach



Młot udarowy o dużej wydajności.

Młot udarowy marki Meec Tools o masie 16 kg jest idealny do cięższych prac rozbiórkowych! Nadaje się doskonale do wyburzania betonu, podłóg i cegły. Urządzenie odznacza się dużą wydajnością, maksymalną swobodą ruchów i solidną konstrukcją, która umożliwia wykonywanie pracy w kontrolowany sposób.

Duża wydajność

Dzięki mocy wynoszącej aż 60 J młot w bezpieczny sposób przebija się przez twarde materiały. Duża moc uderzeniowa również przyczynia się do wydajnej pracy pod kontrolą.

Regulowany uchwyt

Aby ułatwić pracę w różnych położeniach, do młota jest dołączony dodatkowy uchwyt. Uchwyt można obracać o 360 stopni, dzięki czemu narzędzie jest dużo bardziej elastyczne w obsłudze.

Wiele akcesoriów w zestawie

Oprócz urządzenia zestaw uwzględnia następujące akcesoria:

- dłuto płaskie (30 x 410 mm),
- dłuto spiczaste (30 x 410 mm),
- dodatkowy uchwyt,
- wtyk VDE,
- przewód VDE 3,5 m.

Dostarczany w praktycznej walizce transportowej

Młot udarowy jest dostarczany w praktycznej walizce na kółkach, która umożliwia transportowanie narzędzia w poręczny sposób.

- **Moc:** 1700 W
- **Siła uderzenia:** 60 J
- **Prędkość obrotowa:** 1850/min
- **Długość kabla:** 3,5 m
- **Napięcie:** 230 V
- **Waga:** 16 kg
- **Norma pomiarów hałasu i drgań:** EN 60745-2-6:2010
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 103 dB
- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LwA):** 105 dB
- **Niepewność K (LwA):** 1,56 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LpA):** 92,9 dB
- **Niepewność K (LpA):** 3 dB
- **Drgania ah:** 18,575 m/s²
- **Niepewność K (m/s²):** 1,5 m/s²









