

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/monitor-wideodomofonu-hikvision-ds-kh6320-te1-p-948.html>



Monitor wideodomofonu Hikvision DS-KH6320-TE1

Cena	579,99 zł
Numer katalogowy	305301486
Kod producenta	305301486
Kod EAN	6941264011613
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.61
EAN (GTIN)	6941264011613
Informacje dodatkowe	Ekran dotykowy
Rodzaj domofonu	Jednorodzinny
Kamera w panelu zewnętrznym	Bez regulacji
Kod producenta	305301486
Zawiera baterie	nie
Kolor	biały
Certyfikaty zgodności	WEEE
Łączność	Bezprzewodowy
Marka	Hikvision

Opis produktu

DS-KH6320-TE1

.

Panel został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

.

.

Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP.

Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

.

.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**..

Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.

.

Kompatybilność:

Modułowe wideodomofony IP Hikvision

Ekran:

7 " - pojemnościowy ekran dotykowy

Rozdzielczość:

1024 x 600

Pamięć wewnętrzna:

128 MB (wbudowana)

Wybrane funkcje:

- Wbudowany mikrofon,
- Wbudowane głośniki,
- Komunikacja dwukierunkowa,
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
- Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,
- Współpraca z kamerami IP Hikvision,
- Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,
- Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo
- Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**.
- Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Sterowanie:

pojemnościowy ekran dotykowy

Domyślne hasło administratora:

888999

Domyślne hasło zabezpieczania strefy:

123456

Wejścia alarmowe:

8

Wyjścia alarmowe:

Zasilanie:

- 12 V DC,
- IEEE 802.3af

Pobór mocy:

≤ 6 W

Kolor:

Czarny + Srebrny

Temperatura pracy:

-10 °C ... 55 °C

Waga:

0.33 kg

Wymiary:

200 x 140 x 25 mm

Obsługiwane języki:

polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski

Producent / Marka:

Hikvision

SAP Code:

305301486

