

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/optyczny-czujnik-dymu-kidde-29hd-5-lat-p-309.html>



Optyczny czujnik dymu Kidde 29HD 5 lat

Cena	99,99 zł
Numer katalogowy	29hd
Kod producenta	29hd
Kod EAN	047871078936
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Certyfikaty zgodności	CE
Typ alarmu	beprzewodowy
Kod producenta	29hd
EAN (GTIN)	047871078936
Rodzaj	Dymu
Marka	Kidde

Opis produktu

Czujnik dymu Kidde 29HD

Optyczny czujnik dymu 29HD

Przeznaczenie

Optyczny czujnik dymu zasilany z 9V baterii charakteryzujący się małymi wymiarami i nowoczesnym wzornictwem. Posiada przycisk TEST służący od kontroli i obsługi czujnika oraz przycisk HUSH® umożliwiający wyciszenie przypadkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia). Zasilanie bateryjne umożliwia prosty i szybki montaż czujnika w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, sypialnia, salon, jadalna, w pobliżu kuchni i łazienki, na korytarzach, na poddaszu, w garderobach, w kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy.





Zalety czujnika

- Wysokiej jakości sensor optyczny zapewniający długotrwałą i stabilną pracę czujnika
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia
- Przycisk Hush® umożliwiający wyciszenie sygnału dźwiękowego
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę także przy zaniku napięcia zasilania w sieci
- System uniemożliwiający montaż czujnika bez prawidłowo zainstalowanej baterii
- Sygnalizacja rozładowanych baterii
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Niewielkie wymiary oraz waga
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Zgodność z normą PN-EN 14604:200P6, EN 14604:2005 potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą VdS

Parametry techniczne

- Technologia optyczna
- Zasilanie 9V bateria alkaliczna (w zestawie)
- Temperatura pracy 0°C - 40°C
- Wilgotność do 93% RH, bez kondensacji
- Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i świetlna
- Natężenie dźwięku syreny 85 dB w odległości 3m
- Sposób montażu sufit / ściana (śruby montażowe w zestawie)
- Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia
- Przycisk Hush® umożliwia wyłączenie przypadkowo uruchomionego alarmu

- Wymiary średnica - 100mm, wysokość - 38mm
- Waga 102 g

