Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 20:36

Link do produktu: https://www.awrg.pl/optyczny-czujnik-dymu-kidde-29hd-5-lat-p-310.html

Optyczny czujnik dymu Kidde 29HD 5 lat

Cena	**99,97 zł**
Numer katalogowy	**29hd**
Kod producenta	**29hd**
Kod EAN	**047871078936**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Typ alarmu	**bezprzewodowy**
Kod producenta	**29hd**
EAN (GTIN)	**047871078936**
Rodzaj	**Dymu**
Marka	**Kidde**

Opis produktu

Czujnik dymu Kidde 29HD

Optyczny czujnik dymu 29HD

Przeznaczenie

Optyczny czujnik dymu zasilany z 9V baterii charakteryzujący się małymi wymiarami i nowoczesnym wzornictwem. Posiada przycisk TEST służący od kontroli i obsługi czujnika oraz przycisk HUSH® umożliwiający wyciszenie przypadkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia). Zasilanie bateryjne umożliwia prosty i szybki montaż czujnika w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, sypialnia, salon, jadalna, w pobliżu kuchni i łazienki, na korytarzach, na poddaszu, w garderobach, w kotłowni, pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy.

IMPORTANT: SEE OWNER'S MANDAL FOR COMPLETE OPERATING INSTRUCTIONS.
DO NOT PAINT UNIT. ADDITIONAL MARKING ON BACK.
Kidde
HUSH®
TEST
ON ← ROTATE → OFF

Zalety czujnika

- Wysokiej jakości sensor optyczny zapewniający długotrwałą i stabilną pracę czujnika
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia
- Przycisk Hush® umożliwiający wyciszenie sygnału dźwiękowego
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę także przy zaniku napięcia zasilania w sieci
- System uniemożliwiający montaż czujnika bez prawidłowo zainstalowanej baterii
- Sygnalizacja rozładowanych baterii
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Niewielkie wymiary oraz waga
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Zgodność z normą PN-EN 14604:200P6, EN 14604:2005 potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą VdS

Parametry techniczne

- Technologia optyczna
- Zasilanie 9V bateria alkaliczna (w zestawie)
- Temperatura pracy 0°C - 40°C
- Wilgotność do 93% RH, bez kondensacji
- Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i świetlna
- Natężenie dźwięku syreny 85 dB w odległości 3m
- Sposób montażu sufit / ściana (śruby montażowe w zestawie)
- Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia
- Przycisk Hush® umożliwia wyłączenie przypadkowo uruchomionego alarmu

- Wymiary średnica - 100mm, wysokość - 38mm
- Waga 102 g