

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/podgrzewacz-wody-gazowy-junkers-przeplywowy-moc-19-2-kw-p-1214.html>



Podgrzewacz wody gazowy Junkers przepływowy moc 19,2 kW

Cena	2 349,99 zł
Numer katalogowy	7736505778
Kod producenta	7736505778
Kod EAN	4062321584498
Moc	19200
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	11
Klasa efektywności energetycznej	A
Napięcie	230
Ciśnienie wody	1.2
Kod producenta	7736505778
Typ	przepływowy
EAN (GTIN)	4062321584498
Rodzaj	gazowy
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Kod taryfy celnej	85161011
Marka	Junkers

Opis produktu

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody HYDRO 4200 WRD 11-4KB z otwartą komorą spalania

Junkers Hydro 4200

- Automatyczny zapłon bateryjny – nie ma konieczności zapalania ręcznego
- Płomyk pilot – cichy start urządzenia
- Wydajność ciepłej wody użytkowej 9, 11 lub 14 l/min

Po prostu oszczędzaj energię

Podgrzewacz wyposażony jest w automatyczny zapłon bateryjny. Tak zwany płomyk pilot zapewnia delikatny i cichy start. Energia elektryczna potrzebna do uruchomienia zapłonu czerpana jest z dwóch baterii. W momencie poboru wody w pierwszej kolejności zapalany jest płomyk pilot a następnie od niego cały palnik. Płomyk pilot gaśnie chwilę po zapłonie palnika głównego.

Łatwość regulacji

Nowoczesny panel sterowania pozwala w łatwy sposób dostosować parametry pracy urządzenia. Po wstępnym ustawieniu

urządzenie samo reguluje moc palnika tak, aby uzyskać stałą temperaturę wody niezależnie od zmian natężenia przepływu wody. W zależności od wersji, urządzenia mogą być wyposażone w wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu standardowo pokazywana jest aktualna temperatura przepływającej wody.

Łatwa modernizacja

To idealne rozwiązanie w przypadku wymiany dotychczasowego podgrzewacza na nowy. Rozstaw przyłączy jest standardowy – niezmieniony w stosunku do poprzedniej wersji. Dzięki temu wymiana urządzenia jest możliwa bez konieczności modyfikacji instalacji. Urządzenia fabrycznie przystosowane są do spalania gazu GZ50, ale mają także możliwość przebrojenia na inne popularne rodzaje gazu tj. GZ35, GZ41,5 oraz gaz płynny.

Uznana jakość

Bosch Termoteknika to niekwestionowany lider na rynku gazowych przepływowych podgrzewaczy wody. Stosuje sprawdzoną technologię, którą nieustannie rozwija i ulepsza od ponad 100 lat. Wysoka jakość produktów potwierdzona jest licznymi nagrodami. Przy regularnym wykonywaniu przeglądów technicznych urządzenia pracują bezawaryjnie długie lata.

Design

Biała obudowa, czarny symetrycznie rozplanowany panel sterowania oraz zaokrąglone narożniki – wszystko to sprawia, że urządzenie prezentuje się stylowo i nowocześnie, stanowiąc element dekoracyjny pomieszczenia.

Bezpieczeństwo

Nowoczesna konstrukcja zapewnia bezpieczną pracę w różnych warunkach. Urządzenia zostały wyposażone w szereg czujników bezpieczeństwa, które kontrolują aktualne parametry pracy i w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji wyłączają urządzenie. W celu ochrony palnika przed uszkodzeniem w wyniku działania wysokiej temperatury zastosowano dodatkowy czujnik cofania płomienia.

Eko-technologia

Urządzenia z serii Junkers Hydro są zgodne z dyrektywą ErP, która od 26 września 2018 roku narzuca bardzo restrykcyjne limity emisji tlenków azotu (NOx). W urządzeniach zastosowano nowy palnik, dzięki któremu uzyskano bardzo stabilny i jednolity płomień.

Oszczędność

Automatyczna regulacja temperatury wody zapewnia odpowiednie dostosowanie zużycia gazu do aktualnych potrzeb, co zapewnia oszczędności w użytkowaniu.

Dane techniczne:

- Deklarowany profil obciążeń: M
- Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A
- Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} %: 71
- Roczne zużycie paliwa AFC GJ: 6
- Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB: 58
- Informacje dot. zdolności do eksploatacji poza godzinami największego obciążenia: nie
- Regulacja smart: nie
- Dzielne zużycie paliwa Q_{fuel} kWh: 8,740
- Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju) NOx mg/kWh: 24
- Wzrost temperatury max. ilość wody: 25 K
- Max. ilość c.w.u. na wyjściu: 11 l/min
- Min. ilość c.w.u. na wyjściu: 2,6 l/min
- Przyłącze, spaliny (średnica): 110 mm
- Rodzaj gazu: 23
- Przyłącze, gaz (cale): R 3/4" Zoll
- Max. znamionowa moc cieplna c.w.u.: 19,2 kW
- Min. znamionowa moc cieplna c.w.u.: 10,6 kW

Wymiary:

- Wysokość: 655 mm
- Szerokość: 310 mm
- Głębokość: 225 mm



