

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/polautomat-spawalnicy-migmag-mma-tig-bester-15-200-a-230-v-p-380.html>



Półautomat spawalnicy MIG/MAG, MMA, TIG Bester 15-200 A 230 V

Cena	1 799,99 zł
Numer katalogowy	B18264-1
Kod producenta	B18264-1
Kod EAN	5907709582200
Model	200-s
EAN (GTIN)	5907709582200
Długość	480
Szerokość	1
Napięcie zasilania (V)	230
Długość kabla masowego	3
Średnica drutu (mm)	0,6-1,0
Kod producenta	B18264-1
Waga urządzenia	16.6
Cechy dodatkowe	płynna regulacja prądu spawania
Wysokość	1
Metody spawania	MIG/MAG
Maksymalna średnica elektrody	4
Długość przewodu spawalniczego	3
Marka	Bester

Opis produktu

Półautomat spawalnicy Bester MIG 200-S SYNERGIA MMA MIG TIG Lift

Producent: BESTER

Kod produktu: B18264-1

**Dane techniczne:**

Procesy spawalnicze MIG/MMA/TIG lift

Technologia Inwerterowa

Napięcie zasilania 230 V +/-10% 1-faz.

Zakres prądu spawania (MIG) 30-200A

Parametry spawania MIG 200A@10% 82A@60% 64A@100%

Zakres prądu spawania (MMA) 15-200A

Parametry spawania MMA 200A@10% 82A@60% 64A@100%

Funkcja zajarzenia (TIG) Lift TIG

Zakres prądu spawania (TIG) 15-200A

Parametry spawania (TIG) 200A@15% 100A@60% 64A@100%

Napięcie biegu jałowego 82V

Drut spawalniczy (szpula - maks.) 5kg (200 mm)

Średnica drutu 0.6-1.0 mm

Średnica drutu samoosłonnego 0,8-1,0 mm

Arc Force (MMA) Tak

Anti-sticking (MMA) Tak

Synergia (MIG) Tak

Wyświetlacz cyfrowy Tak

Zabezpieczenie przepięciowe Tak

Współpraca z agregatami prądotwórczymi Tak (Zalecana moc generatora > 10kVA)

Przełącznik biegunowości Tak

Długość kabla zasilającego 2m

Input plug 16A

Długość uchwytu MIG 3m

Długość przewodu MMA 3m

Długość przewodu masowego 3m

Ciężar urządzenia (netto) 13 kg

Wymiary urządzenia wys.*szer.*gł. 480*220*305 mm

Opis:

Następca bardzo popularnego urządzenia Bester 190C Multi.

Urządzenie zostało wyposażone w SYNERGIĘ polegającą na automatycznym doborze parametrów spawania.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla hobbystów i majsterkowiczów- w znaczący sposób ułatwia spawanie i poprawia efekty pracy.

Urządzenie posiada dodatkowo w zestawie przewód spawalniczy z uchwytem elektrody.

Wyposażenie:

- Uchwyt spawalniczy MIG 3m
- Kabel elektrody 3m
- Kabel masowy 3m
- Rolka prowadząca drut 0,6-0,8V
- Rolka prowadząca drut 0,8-1,0V
- Wąż techniczny do gazu 1m + opaski
- Instrukcja obsługi









LINCOLN ELECTRIC BESTER SP. Z O.O. -UL. Jana 3 Sobieskiego 19A 58-263 BIELAWA POLSKA POLAND-LE BESTER					
BesterMig 200-S			Serial No.:		
B18264-1			Code: 76505		
			EN 60974-1 EN 60974-5 EN 60974-10		
			30A/15.5V to 200A/24V		
			X	10%	60%
			I2	200A	82A
			U2	24V	18.1V
			U1=230V	I _{max} =36A	I _{ref} =11.4A
			X	10%	60%
			I2	200A	82A
			U2	28V	23.3V
			U1=230V	I _{max} =39A	I _{ref} =12.4A
			X	15%	60%
			I2	200A	100A
			U2	18V	13.3V
			U1=230V	I _{max} =28A	I _{ref} =8.9A
IP 21S				UK CA	



