

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/poziomica-laserowa-erbauer-360-zielona-25-m-p-1145.html>

POZIOMICA LASEROWA ERBAUER 360 ZIELONA 25 M

Cena	1 348,99 zł
Numer katalogowy	E_IM6
Kod producenta	E_IM6
Kod EAN	5059340338019
Model	eim6
Zawiera baterie	tak
Szerokość produktu	12.7
Wysokość produktu	12.4
Waga	0.491
Maksymalny zasięg pracy	25
Kolor lasera	zielony
Stopień ochrony	IP54
Kąt wyświetlania linii pionowej	360
Kod producenta	E_IM6
Zasilanie	baterie
EAN (GTIN)	5059340338019
Rodzaj	krzyżowy
Cechy dodatkowe	laser 360°
Długość	12.7
Liczba wiązek lasera	2
Kąt wyświetlania linii poziomej	360
Kod taryfy celnej	90158020
Marka	bez marki

Opis produktu

Produkty marki **HILDA** cechują się **genialnym stosunkiem ceny do jakości**. Każdy zestaw jest **bogato wyposażony** w różnego rodzaju dodatki. Informacje o nich można znaleźć poniżej w opisie:

□16-Linowa poziomica laserowa HILDA laser krzyżowy 360°□

□Nowy dokładniejszy model 2026 - jeszcze więcej funkcji i dokładniejszej precyzji!!!

Potrzebujesz nowoczesnego i nie drogiego urządzenia, które w precyzyjny sposób wyznaczy równe położenie przedmiotów? Poziomica laserowa **HILDA** pomoże wyznaczyć linie w pionie, poziomie jak i skosy.



Jej główne zalety to:

- Temperatura pracy od **-20°C do 50°C**;
- Do użytku **wewnętrznego i zewnętrznego**
- Wodoodporność **IP54**
- Sterowanie **pilotem**
- Wysoka **precyzja**
- Poziomica **nie wymaga ręcznej regulacji**
- Wbudowany **alarm migotania linii**
- Równoczesne **pokazanie 16 linii**
- Wyznaczanie **pionowych i poziomych linii**
- Wyznaczanie **skosów poprzez blokadę wahadła**

□Specyfikacja techniczna

- **Dioda lasera:** 532 nm światło zielone
- **Promienie:** 360° x 3 12 (3D), 360° x 4 16 (3D)
- **Zakres samopoziomowania:** +/- 3°
- **Napięcie:** 220-240V
- **Pionowa/pozioma precyzja:** 0,2 mm/10 m
- **Wodoodporność:** IP54
- **Zakres pracy:** do 30 m
- **Czas pracy:** do 5 h
- **Ładowanie:** sieciowe
- **Temperatura pracy:** -20°C do 50°C
- **Waga:** 560 g

□W zestawie z laserem otrzymujesz aż 7 dodatkowych elementów

- Laser krzyżowy **HILDA z wypinaną baterią zamontowaną z tyłu**
- Uchwyt ścienny magnetyczny **regulowany w aż trzech płaszczyznach!**
- Adapter z gwintem 1/4 cala **umożliwiający podpięcie poziomicy do uchwytu za każdy daszek wiązki lasera**
- Przejściówka z gwintu 5/8 cala na 1/4 cala **służąca do podpięcia poziomicy do statywu z naszej innej oferty**
- Błyszka do **uchwytu ściennego**
- Aluminiowa platforma do **precyzyjnego ułożenia poziomicy od podłoża**
- Ładowarka z diodą LED informująca o stanie baterii (**czerwone światło informuje o ładowaniu baterii zaś zielone o kompletnym naładowaniu**)
- Pilot do zdalnego włączania i wyłączania poszczególnych wiązek lasera + **nowa funkcja włączania skosów!**
- **Instrukcja obsługi**



❑ Dlaczego warto posiadać laser HILDA?

Łatwy w obsłudze laser HILDA 360° pomoże położyć nie tylko płytki na podłodze, ale także na ścianie. **Jednocześnie wyznacza linie poziome, pionowe i skosy z wysoką precyzją, dzięki czemu nie może być mowy o żadnych nierównościach.**

Wystarczy wybrać jeden z przycisków znajdujących się na poziomicy laserowej, aby powierzchni pojawiły się **linie poziome lub pionowe.**

Poziomica laserowa, dzięki ochronie IP54, będzie działała przez długi czas. **Do urządzenia nie przedostanie się pył. Poziomica jest też odporna na niewielkie rozbryzgi wody pojawiające się z różnych stron.**

❑ Funkcje przycisków:

1. Czerwony przycisk **posiada dwie funkcje**, pierwszą z nich jest **blokada wahadła do mierzenia skosów**. Najpierw jednak należy włączyć dowolną wiązkę lasera, a następnie **przytrzymać czerwony przycisk** aż do usłyszenia **sygnału dźwiękowego**. Drugą funkcją przycisku jest przełączenie go w tryb pracy z detektora **po jednorazowym kliknięciu przycisku wiązka lasera zauważalnie zmienia swoją częstotliwość**.
2. **Przycisk V** odpowiedzialny jest za **włączanie i wyłączanie linii pionowych**.
3. **Przycisk H** odpowiedzialny jest za **włączanie i wyłączanie linii poziomych**.



Ścienny uchwyt montażowy

□ Uchwyt ścienny montażowy regulowany jest w 3 płaszczyznach:

1. **Obrót wokół własnej osi**
2. **Odsadzenie od ściany**

3. Kąt pomiędzy ramionami

Wystarczy przykręcić metalową blaszkę do wybranej ściany a następnie użyć regulowanego uchwyty **wyposażonego w dwa mocne magnesy, które zapewniają solidne połączenie z wcześniej przykręconą blachą. Umożliwia to bezproblemowe zamocowanie poziomicy na dowolnej wysokości ściany.**

□Idealny stosunek ceny do jakości

Poziomica laserowa HILDA, **pomimo swej nie wygórowanej ceny wcale nie odstępuje przeróżnym marką premium.** Jeżeli nie zależy ci na znanej marce, a na **odpowiedniemu wykonaniu swojej pracy nie wydając przy tym olbrzymich funduszy to laser HILDA jest właśnie dla ciebie!**



