

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/repeater-przedluzacz-wzmacniacz-sieci-tp-link-dualband-ac1200-re305-p-188.html>



REPEATER PRZEDŁUŻACZ Wzmacniacz sieci TP-LINK DualBand AC1200 (RE305)

Cena	184,99 zł
Numer katalogowy	RE305
Kod producenta	RE305
Kod EAN	6935364097974
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Certyfikaty zgodności	CE
Głębokość	78
Szerokość	80
Wbudowany modem	brak modemu
Pasmo	2,4 GHz
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5)
Zarządzanie	strona WWW
Kod producenta	RE305
EAN (GTIN)	6935364097974
Producent	TP-Link
Wysokość	77
Liczba portów LAN (RJ-45)	1
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Tryb pracy	Repeater
Najwyższy obsługiwany standard	802.11ac (Wi-Fi 5)
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Model	RE305

Opis produktu

TP-Link RE305 Wi-Fi AC1200 LAN wzmacniacz extender

Dzięki wskazaniu siły sygnału sygnalizator pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci. Współpracuje z każdym routerem bezprzewodowym oraz bezprzewodowym punktem dostępowym. Dzięki aplikacji Tether w kilka minut możemy skonfigurować RE305 z innymi urządzeniami. To najszybszy sposób na uzyskanie dostępu do routera i zarządzanie nim za pomocą smartfona.



Wzmocnij swoją sieć bezprzewodową

Zmęczony "martwymi strefami"? Wzmacniacz sieci bezprzewodowej RE355 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii WiFi 11AC. Działa on ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci na powierzchni całego domu lub biura.

Niezwykłe szybkie prędkości dzięki Wifi 11AC nowej generacji

RE305 TP-LINK korzysta z technologii 802.11AC nowej generacji i zapewnia tym samym 3 razy większe prędkości niż urządzenia w standardzie 802.11n. Wzmacniacz pozwala uzyskać łączne prędkości dochodzące do 1,2Gb/s i tym samym jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań, takich jak przesyłanie strumieniowe HD/4K, gry online, czy pobieranie dużych plików.

Szybkie umiejscowienie w mgnieniu oka



Wbudowany punkt dostępowy

RE305 to nie tylko wzmacniacz sygnału, wystarczy podpiąć do niego kabel Ethernet, RE305 zamieni twoje połączenie przewodowe na dwupasmowy punkt dostępowy dla urządzeń bezprzewodowych.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie

RE305 współpracuje ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi. Wystarczy tylko kilka minut, aby skonfigurować RE305 zgodnie z własnymi potrzebami. Jest to zasługa intuicyjnego interfejsu oraz łatwej w obsłudze aplikacji Tether. Aplikacja to najszybszy sposób na uzyskanie dostępu do routera i zarządzanie nim za pomocą smartfona.

TP-Link OneMesh™

OneMesh™ jest prostym sposobem tworzenia sieci Mesh o jednej nazwie sieci WiFi, z płynnym przełączaniem oraz całodomowym zasięgiem.

Po prostu połącz wzmacniacz OneMesh™ z routerem OneMesh™. Nigdy więcej poszukiwać stabilnego połączenia.



Nieprzerwany streaming podczas poruszania się po domu

Jedna nazwa Wi-Fi

Bez potrzeby przełączania się między sieciami Wi-Fi

Konfiguracja

OneMesh™ Router

+ OneMesh™ Wzmacniacz Sygnału

Proste zarządzanie

Zarządzaj siecią Mesh za pomocą aplikacji Tether



Dane

- Architektura sieci FastEthernet
- Porty we/wy 1 x 10/100 Mbit/s
- Pasmo 2,4 GHz; 5 GHz
- Standardy 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac
- Liczba anten 2
- Antena Zewnętrzna stała
- Zysk anteny 17 dBi
- Bezpieczeństwo - WPA-PSK - WPA2-PSK - 64/128-bit WEP
- Zasilanie Gniazdo elektryczne (zasilacz wbudowany)
- Wymagania sprzętowe Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux
- Akcesoria w zestawie Poradnik szybkiej konfiguracji
- Kolor Biały
- Wymiary 77 x 80 x 78 mm

Pozostałe parametry

- Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
- Storage Humidity: 5%~90% non-condensing