

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/router-tp-link-archer-c6-v4-stabilna-i-szybka-siec-w-twoim-domu-5-ghz-p-616.html>



Router TP-LINK Archer C6 V4

Stabilna i szybka sieć w Twoim domu 5 GHz

Cena	189,99 zł
Numer katalogowy	Archer C6
Kod producenta	Archer C6
Kod EAN	0665960948276
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.8
Certyfikaty zgodności	CE
Producent	TP-Link
Wysokość	37
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Tryb pracy	Access Point
Najwyższy obsługiwany standard	802.11ac (Wi-Fi 5)
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Kod producenta	Archer C6
EAN (GTIN)	0665960948276
Cechy dodatkowe	kontrola rodzicielska
Głębokość	144
Szerokość	230
Wbudowany modem	brak modemu
Pasmo	2,4 GHz
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5)
Zarządzanie	strona WWW
Model	Archer C6

Opis produktu

Router TP-LINK Archer C6 V4 - Stabilna i szybka sieć w Twoim domu!

Dwupasmowy router AC1200 - 2,4 GHz + 5 GHz | Gigabitowy LAN | MU-MIMO | Beamforming





□ Szybki internet bez lagów

Archer C6 V4 obsługuje standard 802.11ac Wave 2, oferując do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 300 Mb/s w 2,4 GHz. Idealny do streamingu 4K, grania online i pracy zdalnej.

□ 5 anten – pełne pokrycie Wi-Fi

Cztery zewnętrzne anteny + jedna wewnętrzna zapewniają silny i stabilny sygnał w całym domu. Technologia Beamforming wzmacnia zasięg, kierując sygnał do Twoich urządzeń.

□ Wielozadaniowość z MU-MIMO

Dzięki MU-MIMO router obsługuje wiele urządzeń jednocześnie, bez spadków prędkości – cała rodzina korzysta z sieci bez zakłóceń!

□ Gigabitowy internet przewodowy

4 porty Gigabit LAN + 1 port WAN gwarantują szybkie połączenia kablowe np. do komputera, konsoli czy telewizora.

TP-LINK Archer C6 V4 to idealne rozwiązanie dla domu lub biura – szybkość, niezawodność i nowoczesne technologie w atrakcyjnej cenie.



Specyfikacja

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE

- **Standardy:** Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
- **Prędkości sieci WiFi:** AC1200 5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
- **Zasięg sieci WiFi:** Domy 3-pokojowe 4 wydajne zintegrowane anteny Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmacnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię Beamforming Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta

umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi

- **Wydajność sieci WiFi:** Średnia Dwa pasma Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie MU-MIMO Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO Airtime Fairness Poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm
- **Tryby pracy:** Tryb routera Tryb punktu dostępowego

CECHY SPRZĘTOWE

- **Procesor:** Dwurdzeniowy procesor
- **Porty Ethernet:** 1 gigabitowy port WAN 4 gigabitowe porty LAN
- **Przyciski:** WPS/Wi-Fi Zasilanie Reset
- **Moc:** 12 V □ 1 A

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI

- **Szyfrowanie sieci WiFi:** WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
- **Ochrona sieci:** Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Wiązanie adresów IP i MAC Application Layer Gateway
- **Funkcja Guest Network:** Sieć dla gości 5 GHz Sieć dla gości 2,4 GHz

OPROGRAMOWANIE

- **Protokoły:** IPv4 IPv6
- **OneMesh™:** Obsługa OneMesh™ Technologia OneMesh™ umożliwia utworzenie elastycznej sieci z wykorzystaniem produktów TP-Link OneMesh™, której zasięg obejmie całą powierzchnię domu - wymiana routera lub innych urządzeń będących częścią infrastruktury sieciowej nie będzie konieczna. Dowiedz się więcej> Wszystkie produkty OneMesh>
- **Kontrola rodzicielska:** Filtrowanie adresów URL Czasowe ograniczenia dostępu
- **Typy sieci WAN:** Dynamiczne przydzielanie adresów IP Statyczne przydzielanie adresów IP PPPoE PPTP L2TP
- **Quality of Service:** Priorytety QoS dla urządzeń
- **Usługa Cloud:** Aktualizacje OTA firmware'u TP-Link ID DDNS
- **Przekierowywanie NAT:** Serwery wirtualne Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP
- **IPTV:** IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge VLAN Tagowany
- **DHCP:** Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP Serwer
- **DDNS:** TP-Link NO-IP DynDNS
- **Zarządzanie:** Aplikacja Tether Strona zarządzania

WYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Wymiary (SxGxW):** 215 × 117 × 32 mm (8.5 × 4.6 × 1.2 cali)
- **Zawartość opakowania:** Router Wi-Fi Archer C6 Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji

INNE

- **Wymagania systemowe:** Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane) Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)
- **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHS
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW

- **Moc transmisji WiFi:** CE EIRP: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz & 5GHz)
- **Czułość odbierania sygnału WiFi:** 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm □ 11a 54Mbps:-78dBm □ 11ac HT20 mcs8:69dBm; 11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dBm □

