

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/salus-091flrfv2-bezprzewodowy-elektroniczny-regulator-temperatury-precyzja-p-851.html>



SALUS 091FLRFV2 Bezprzewodowy Elektroniczny Regulator Temperatury -Precyzja

Cena	285,78 zł
Numer katalogowy	091FLRFV2
Kod producenta	091FLRFV2
Kod EAN	4048900506945
Typ	pokojowy
EAN (GTIN)	4048900506945
Certyfikaty zgodności	CE
Kod producenta	091FLRFV2
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01
Kolor	biały
Rodzaj	bezprzewodowy
Marka	Salus

Opis produktu

SALUS 091FLRFV2 Bezprzewodowy Elektroniczny Regulator Temperatury

- SALUS 091FLRFV2 to nowoczesny i precyzyjny regulator temperatury, idealny do zarządzania ogrzewaniem w domu. Dzięki bezprzewodowej konstrukcji zapewnia wygodę montażu oraz łatwość użytkowania.





Kluczowe cechy

- **Bezprzewodowe sterowanie:** Umożliwia wygodną instalację i elastyczne zarządzanie temperaturą w dowolnym miejscu w domu.
- **Precyzyjna regulacja:** Dokładne ustawienia temperatury gwarantują komfort cieplny oraz oszczędność energii.
- **Prosty w obsłudze:** Intuicyjny interfejs z czytelnym wyświetlaczem ułatwia konfigurację i kontrolę.
- **Programowalny tryb pracy:** Możliwość dostosowania harmonogramu ogrzewania do codziennych potrzeb.
- **Kompatybilność:** Działa z różnymi systemami grzewczymi, w tym kotłami, pompami ciepła i innymi urządzeniami.
- **Oszczędność energii:** Pomaga obniżyć koszty ogrzewania, dzięki możliwości precyzyjnego dostosowania temperatury.

Zestaw zawiera

SALUS 091FLRFV2 to doskonały wybór dla osób szukających efektywnego i wygodnego sposobu zarządzania temperaturą w

swoim domu.

- Regulator temperatury,
- Odbiornik,
- Instrukcję obsługi.



Specyfikacja

- **Zasilanie nadajnika:** 2 x AA baterie alkaliczne
- **Zasilanie odbiornika:** 230V AC 50Hz
- **Max prąd obciążenia przekaźnika obciążenie:** 16 A (rezystancyjne), 5 A (indukcyjne)
- **Sygnal wyjściowy:** beznapięciowy przekaźnik NO/COM
- **Zakres pomiaru temperatury:** 0-34,4°C (co 0,2°C)
- **Zakres nastawy temperatury:** 5-30°C (co 0,2°C)

-
- **Dokładność pomiaru temperatury:** +/- 0,5°C (w zakresie do 25°C)
 - **Dokładność zegara:** +/- 70 sekund/miesiąc
 - **Temperatura ochrony przed zamarzaniem:** 7°C
 - **Dokładność wskazania temperatury:** 0,2°C
 - **Histereza:** 0,5°C lub 1°C
 - **Częstotliwość pracy:** 868 MHz
 - **Wymiary nadajnika:** 154 x 80 x 30mm
 - **Wymiary odbiornika:** 128 x 97 x 38mm
 - **Temperatura składowania:** -20°C - 60°C
 - **Klasa ochrony:** IP 30