

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/spawarka-inwertorowa-elektrodowa-mma-lincoln-electric-bester-s-171-p-381.html>



Spawarka inwertorowa elektrodowa MMA Lincoln Electric Bester S 171

Cena	769,99 zł
Numer katalogowy	B18267-1
Kod producenta	B18267-1
Kod EAN	5907709586871
Model	S 171
EAN (GTIN)	5907709586871
Metody spawania	MMA
Czas cyklu pracy	20
Długość kabla masowego	300
Kod producenta	B18267-1
Waga urządzenia	3.5
Cechy dodatkowe	płynna regulacja prądu spawania
Napięcie zasilania (V)	230
Maksymalna średnica elektrody	4
Długość przewodu spawalniczego	300
Marka	Lincoln Electric

Opis produktu

Spawarka inwertorowa MMA Lincoln Electric Bester S 171

Producent: LINCOLN ELECTRIC

Kod produktu: B18267-1



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania, 50Hz 230 V/1-faz. $\pm 15\%$
- Procesy spawalnicze MMA / Lift TIG
- Parametry spawania 160A @20%
- Zakres prądu spawania 15-160 A
- Znam. prąd/napięcie wyjściowe 160 A / 26,4 V
- Napięcie w stanie jałowym 84V
- Minimalny cykl pracy (przy 40°C) 20%
- Bezpiecznik B 16 A (B 25 A)**
- Stopień ochrony IP21S
- Waga 3,5kg

Opis:

Lincoln Electric Bester S 171 to nowoczesna spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania metodami MMA oraz Lift TIG. Urządzenie zasilane jest z sieci 230 V (1-fazowej) i oferuje zakres prądu spawania od 15 do 160 A, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno do prac warsztatowych, jak i terenowych.

Kluczową zaletą modelu S 171 jest tzw. mała synergia - innowacyjne rozwiązanie, które wyróżnia ten model na tle konkurencji. Poprzez prostą regulację amperaży potencjometrem, urządzenie automatycznie podświetla sugerowaną grubość elektrody, co znacząco ułatwia dobór odpowiednich parametrów, zwłaszcza mniej doświadczonym użytkownikom.

Dzięki prądowi spawania 160 A przy 20% cyklu pracy, wysokiemu napięciu jałowemu (84 V) i klasie ochrony IP21S, Bester S 171 zapewnia stabilne i wydajne spawanie w różnych warunkach.

Idealna dla profesjonalistów ceniących funkcjonalność i prostotę obsługi oraz wymagających amatorów.

Wyposażenie:

- Przewód masowy – 3 m
- Przewód z uchwytem elektrody – 3 m







