

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/spawarka-tigmma-pontig-211p-dc-200a-most-p-1146.html>



Spawarka TIG/MMA PONTIG 211P DC 200A - MOST

Cena	1 419,99 zł
Numer katalogowy	PONTING 211P
Kod producenta	PONTING 211P
Kod EAN	5906340811038
Waga urządzenia	8.5
EAN (GTIN)	5906340811038
Metody spawania	MMA
Maksymalna średnica elektrody	2.4
Długość przewodu spawalniczego	400
Kod producenta	PONTING 211P
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	13.5
Cechy dodatkowe	płynna regulacja prądu spawania
Napięcie zasilania (V)	230
Długość kabla masowego	300
Kod taryfy celnej	85153918
Marka	MOST

Opis produktu

Spawarka Most TIG PONTIG 211P DC

- Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG w osłonie argonu (zajarzenie łuku przez jonizator HF) lub elektrodą otuloną MMA
- Urządzenie cechuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi, oraz szerokim zakresem stosowania
- Przeznaczone do spawania:
- Elektrodą MMA - prąd stały DC. Zalecane elektrody o średnicy od 2.0 do 4.0 [mm]. Elektrody o otulinie rutowej lub zasadowej do stali nierdzewnej lub stali zwykłej.
- Metodą TIG DC - zajarzenie łuku przez jonizator, gaz otwierany automatycznie elektrozaworem w urządzeniu. Do spawania stali nierdzewnej lub zwykłej, zalecana średnica elektrody wolframowej 1.6 lub 2.4 [mm]. Można spawać prądem o przebiegu ciągłym lub pulsującym.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci czujnika termicznego
- Wykonane zgodnie z normą PN-EN IEC 60974-1



Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie	V/Hz	1x230/50-60
Tolerancja zasilania	%	+15/-15
Zakres prądu spawania	A	TIG: 10-200 MMA: 10-180
Nastawa prądu spawania		Płynna
Zabezpieczenie sieci	A	16 (zwłoczny)
Cykl pracy MMA DC	A/%	180/20 103/60 80/100
Cykl pracy TIG DC	A/%	200/30 142/60 110/100
Napięcie biegu jałowego U0	V	74
Prąd I1max	A	34,5
Prąd I1eff	A	15,5
Średnica elektrod MMA	mm	2,0-4,0
Gniazda do podłączenia przewodów spawalniczych		35/50 (duże)
Współczynnik mocy	cos fi	0,68
Sprawność źródła zasilania (MMA)	%	82
Pobór mocy	kW	9,3 (MMA) 7,5 (TIG)
Pobór mocy w stanie bezczynności	W	36
Wtyczka		Schuko 16A
Klasa izolacji		F
Poziom zakłóceń EMC wg PN-EN-IEC 60974-10		Klasa A
Stopień ochrony		IP 21S
Norma		PN-EN-IEC 60974-1
Oznaczenie		CE
Emisja hałasu	dB (A)	<70
Wymiary	mm	450x160x320
Masa	kg	8,5 (w kartonie z akcesoriami 13,5 kg)