

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/switch-getfort-poe-zewnetrzny-4fe1fe-ip65-p-1023.html>

SWITCH GETFORT POE zewnątrzny 4FE+1FE IP65

Cena	359,99 zł
Numer katalogowy	GF-410-FU-PO
Kod producenta	GF-410-FU-PO
Kod EAN	5903716300028
EAN (GTIN)	5903716300028
Liczba portów	5
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Kod producenta	GF-410-FU-PO
Producent	getfort
Liczba portów LAN (RJ-45)	5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2

Opis produktu

Switch zewnętrzny GetFort GF-410-FU-PO to niezarządzalny, zewnętrzny switch PoE z 4 portami 10/100 Mbps z zasilaniem PoE i 1 portem uplink 10/100 Mbps w obudowie o stopniu ochrony IP65, przeznaczony do instalacji zewnętrznych takich jak kamery IP i punkty dostępowe. Urządzenie obsługuje standardy PoE (802.3af/at) zapewniając zasilanie i transmisję danych po jednym kablu na portach PoE, z łączną dostępną mocą typowo do ~65 W zależnie od wersji. Switch wyróżnia się trwałą, pyłoszczelną i wodoszczelną obudową IP65 oraz prostą instalacją bez potrzeby konfiguracji, co ułatwia montaż w trudnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowe atuty to dedykowane diody LED do monitorowania statusu portów i PoE oraz opcje izolacji portów/tryby Long Range w niektórych modelach, co zwiększa elastyczność zastosowań monitoringu i IoT na zewnątrz.



Najważniejsze cechy

- **Wytrzymała konstrukcja:** Obudowa IP65 gwarantuje odporność na czynniki zewnętrzne.
- **Zasilanie PoE:** Ułatwia podłączenie urządzeń z wykorzystaniem jednego kabla.
- **Wysoka wydajność:** Umożliwia przesyłanie danych z prędkością 100 Mb/s.
- **Elastyczność:** Dostępne 4 porty FE i jeden port uplink.
- **Łatwy montaż:** Intuicyjna instalacja i konfiguracja.
- **Bezpieczeństwo:** Ochrona przepięciowa dla wszystkich portów.
- **Energooszczędność:** Optymalizuje zużycie energii.



Odporność na wodę i kurz

Switch PoE zewnętrzny Getfort posiada obudowę o klasie szczelności IP65. To oznacza, że jest w pełni zabezpieczony przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody z dowolnego kierunku. Dzięki temu jest idealnym wyborem do instalacji w trudnych warunkach zewnętrznych, gdzie zwykle urządzenia mogą zawieść. Użytkownicy mogą być pewni, że ich sieć będzie działać niezawodnie bez względu na pogodę czy warunki środowiskowe.

Zasilanie urządzeń przez kabel Ethernet

Funkcja Power over Ethernet (PoE) w tym switchu umożliwia zasilanie urządzeń peryferyjnych, takich jak kamery IP czy punkty dostępu, za pomocą tego samego kabla, który służy do transmisji danych. To znacząco upraszcza instalację, redukuje potrzebę dodatkowego okablowania oraz obniża koszty infrastruktury. To idealne rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji sieciowych.

Wszechstronne zastosowanie w trudnych warunkach

Getfort SWITC POE 4FE+1FE IP65 został zaprojektowany z myślą o uniwersalności. Jego odporność na warunki atmosferyczne

oraz wysoka wydajność czynią go niezastąpionym elementem każdej profesjonalnej instalacji zewnętrznej. Od monitoringu po systemy dostępowo-sieciowe, ten switch sprostą każdym wymaganiom, zapewniając stabilność i ciągłość działania.

Dlaczego warto kupić - Getfort SWITC POE 4FE+1FE IP65

Ten model to gwarancja jakości i odporności, które są niezbędne w wymagających zastosowaniach zewnętrznych. Dzięki funkcji PoE i zabezpieczeniom, inwestujesz w sprzęt, który przetrwa próbę czasu. Ciesz się spokojną głową, wiedząc, że Twój system działa sprawnie i bezpiecznie, niezależnie od okoliczności.



Specyfikacja techniczna

- **Model:** GF-410-FU-PO
- **Typ urządzenia:** Zewnętrzny przełącznik Fast Ethernet PoE
- **Zastosowanie:** Farmy, fabryki, stawy rybne, monitoring dróg i inne instalacje zewnętrzne.
- **Obudowa:** IP65, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, pyłem i słońcem.
- **Chipset:** IP175G

-
- **Porty RJ45:** 5 × 10/100 Mb/s RJ45 (porty 1–4 PoE, port 5 uplink).
 - **Porty PoE:** 4 × 10/100 Mb/s RJ45 z zasilaniem PoE (porty 1–4).
 - **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at (wsparcie standardowego zasilania PoE).
 - **Maks. moc na port PoE:** Do 30 W na pojedynczy port.
 - **Całkowity budżet mocy PoE:** Maks. 60 W.
 - **Zasilanie wejściowe:** AC 100–220 V, 50–60 Hz.
 - **Pobór mocy (bez obciążenia):** 4 W.
 - **Maksymalny pobór mocy:** 60 W.
 - **Przepustowość backplane:** 1 Gb/s.
 - **Szybkość przełączania (PPS):** 11,9 Mpps.
 - **Forwarding:** Wszystkie porty z prędkością liniową (line-speed forwarding).
 - **Tablica adresów MAC:** 4K wpisów.
 - **Auto MDI/MDI-X:** Tak, automatyczne rozpoznawanie typu przewodu.
 - **Standardy Ethernet:** IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af, 802.3at.
 - **VLAN:** Przełącznik na panelu frontowym włącza/wyłącza izolację portów 1–4 względem uplink.
 - **Temperatura pracy:** -20°C do 60°C.
 - **Temperatura przechowywania:** -50°C do 80°C.
 - **Wilgotność pracy:** 10%–90% RH, bez kondensacji.
 - **Wilgotność przechowywania:** 5%–90% RH, bez kondensacji.
 - **Wymiary:** 300 × 220 × 30 mm.
 - **Waga:** 1,2 kg.
 - **Montaż:** Montaż na ścianie i na słupie (obejmy w zestawie).
 - **Zawartość opakowania:** 2 × stalowe obejmy montażowe, 1 × instrukcja/specyfikacja.