

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/switch-poe-getfort-4fe-x-poe-2fe-uplink-65w-p-1037.html>

Switch POE Getfort 4FE x POE + 2FE Uplink 65W



Cena	139,99 zł
Numer katalogowy	GF-106D-4P-65
Kod producenta	GF-106D-4P-65
Kod EAN	5907377218173
EAN (GTIN)	5907377218173
Producent	getfort
Kod taryfy celnej	85176990
Kod producenta	GF-106D-4P-65
Certyfikaty zgodności	CE
Liczba portów	4
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4

Opis produktu

SWITCH POE GETFORT: GF-106D-4P-65 4 x POE + 2 UPLINK 65W

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA:

- **6 portów 100Mbps RJ45**
- **4 porty PoE 802.3 af/at**
- Obsługa PoE: **do 30W na port**
- Zasilacz: **52V/65W**
- Tryb Long range PoE, do **250m**
- **Obsługa izolacji portów VLAN**
- **Dodatkowe uchwyty montażowe**

PRZEZNACZENIE :

- **Switch GetFort GF-106D-4P-65** umożliwia do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania z myślą o systemach monitoringu.
- **Wysoki budżet PoE** sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się w małych i średnich firmowych systemach monitoringu.



ZASIĘG TRANSMISJI - do 250m:

- **Switch GetFort GF-106D-4P-65** został zaprojektowany specjalnie z myślą o monitoringu IP.
- Obsługuje **tryb Long range** który umożliwia połączenie na odcinku do 250m.
- **Switch Getfort GF-106D-4P-65** to doskonałe rozwiązanie w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

STABILNY I NIEZAWODNY:

- **Switch GetFort GF-106D-4P-65** to 6-portowy niezarządzalny przełącznik 10 / 100Mbps, który nie wymaga konfiguracji i zapewnia 4 porty PoE.
- Wszystkie 6 portów obsługuje automatyczne MDI / MDIX, co umożliwia zastosowanie dowolnego typu kabla.
- Wyposażony w tryb pełnego duplexu, switch może przetwarzać dane z szybkością do 200 Mb/s, co czyni go idealnym wyborem do rozbudowy sieci przewodowej o wysokiej wydajności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Interfejs

6 portów 10/100Mbps RJ45

Połączenie

10/100BASE-TX: UTP kat.5 lub wyższe (maximum 250m)

Budżet PoE

65W

Zasilanie

Zasilacz sieciowy DC52V / 1.25A

Porty

Standard: 802,3 af/at

PoE: Port1-Port4

Piny: 4/5(+), 7/8(-)

Przepustowość

Ethernet 1.2 Gbps

Rozmiar tablicy adresów MAC

2000

Szybkość przesyłania pakietów

900 Kpps

Bufor

768 Kbps

Ramki Jumbo

10240B

Wymiary

136*66*32 mm

Metoda transmisji

Store-And-Forward

Dodatkowe funkcje

Funkcja priorytetu

Automatyczna adresacja pakietów

Kontrola przepływu danych Full-duplex

Protokół kontroli przepływności danych w trybie Half-duplex w sieci Ethernet.

Tryb VLAN

Funkcja Long Range 250m

Certyfikaty

CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

Switch GetFort

Zasilacz sieciowy

Kabel zasilający

Skrócona instrukcja obsługi

Zakres temperatur pracy

-10°C~55°C