

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/switch-tp-link-ls1008g-8-portow-101001000-mbps-p-184.html>



SWITCH TP-LINK LS1008G 8 portów 10/100/1000 Mbps

Cena	119,99 zł
Numer katalogowy	LS1008G
Kod producenta	LS1008G
Kod EAN	6935364085476
EAN (GTIN)	6935364085476
Producent	TP-Link
Liczba portów LAN (RJ-45)	8
Kod producenta	LS1008G
Certyfikaty zgodności	CE
Liczba portów	8
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.23

Opis produktu

Najważniejsze cechy

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x, zapewniająca niezawodną transmisję
- Plastikowa obudowa oraz montaż typu desktop lub naścienny
- Instalacja plug and play - szybka instalacja bez konfiguracji
- Bezwentylatorowość, zapewniająca ciche działanie



Zwiększ prędkość sieci i oszczędzaj energię

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają

z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając

na rachunkach za prąd!

Gigabitowe porty dla szybszych połączeń

LS1008G, gigabitowy 8-portowy przełącznik typu desktop, umożliwia zwiększenie prędkości sieci. Architektura non-blocking i 8 portów 10/100/1000Mb/s umożliwiają szybki transfer ciężkich, wymagających dużej przepustowości plików, bez generowania zakłóceń.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

LS1008G jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.



Specyfikacja

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
- **Porty:** 8 portów 10/100/1000Mb/s, Autonegociacja, Auto-MDI/MDIX
- **Bezwentylatorowy:** Tak
- **Zasilanie:** Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 9VDC / 0,6A)
- **Wymiary (S x G x W):** 127 x 66,5 x 23 mm (5,0 x 2,6 x 0,9 cali)
- **Maks. zużycie energii:** 3,9W
- **Ilość generowanego ciepła:** 13,299 BTU/h
- **WYDAJNOŚĆ:**
- **Wydajność przełączania:** 16 Gb/s
- **Szybkość przekierowań pakietów:** 11,9 Mp/s
- **Tablica adresów MAC:** 4K
- **Bufor pakietów:** 1,5 Mb
- **Ramki jumbo:** 16 KB
- **FUNKCJE OPROGRAMOWANIA:**
- **Funkcje zaawansowane:** Technologia Green Kontrola przepływu 802.3X Back Pressure
- **Sposób transmisji:** Store and Forward
- **INNE:**
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Przełącznik niezarządzalny LS1008G Zasilacz Instrukcja instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca

