

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/szlifierka-mimosrodowa-erbauer-125-mm-400-w-p-429.html>

Szlifierka mimośrodowa Erbauer 125 mm 400 W

Cena	339,99 zł
Numer katalogowy	215014
Kod producenta	215014
Kod EAN	3663602796633
Waga urządzenia	1.65
Zawiera baterie	nie
Informacje dodatkowe	regulacja obrotów
Długość przewodu zasilającego	3
Rodzaj zasilania	sieciowe
Średnica ruchu oscylacyjnego	2.5
Szerokość urządzenia	27.5
Wysokość urządzenia	15
Szerokość powierzchni szlifowania	100
Kod producenta	215014
Napięcie zasilania	240
EAN (GTIN)	3663602796633
Rodzaj	szlifierka wielofunkcyjna
Maksymalna moc	400
Maksymalna prędkość obrotowa	14000
System mocowania materiału ściernego	mocowanie na rzepy
Długość urządzenia	12.2
Średnica tarczy	125
Długość powierzchni szlifowania	147
Marka	Erbauer

Opis produktu

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM 400 W ERBAUER

Szlifierka mimośrodowa Erbauer 125 mm 400 W to narzędzie, które warto mieć w przydomowym warsztacie. Przy pomocy wytrzymałego urządzenia bez trudu poradzisz sobie nawet z najtrudniejszymi etapami remontu. Elektronarzędzie marki Erbauer posłuży Ci do wypolerowania drewnianych powierzchni, na przykład balustrady schodów. W ten sposób przygotujesz

ją na przyjęcie impregnatu lub nowego odcienia farby. Szlifierka mimośrodowa Erbauer sprawdzi się także do usunięcia rdzy. Niezawodnym urządzeniem odnowisz ramę roweru i pomalujesz ją na wybrany przez siebie kolor. Produkt pomoże Ci także w wykonywaniu własnych projektów. Szlifierką wypolerujesz samodzielnie zaprojektowaną ramę z drewna. Posłuży Ci także do wykończenia mebli ogrodowych.

Specyfikacja techniczna

- **Typ produktu:** Szlifierka mimośrodowa
- **Marka:** Erbauer
- **Długość produktu:** 122mm
- **Szerokość produktu:** 275mm
- **Wysokość produktu:** 150mm
- **Średnica oscylacji:** 2.5mm
- **Waga narzędzia przewodowego:** 2.52kg
- **Przewodowy/bezprzewodowy:** Przewodowy
- **Długość kabla:** 3m
- **Napięcie zasilania:** 220 - 240V
- **Napięcie:** 240V
- **Moc w watach:** 400W
- **Typ mocowania papieru ściernego:** Rzep
- **Średnica krążka ściernego:** 125mm
- **Typ rękojeści:** Powlekany
- **Materiał rękojeści:** Guma
- **Materiał korpusu:** Tworzywo ABS
- **Typ łożyska:** Pyłoszczelne
- **Typ odciągu pyłu:** Funkcja odciągu pyłu
- **Typ przełącznika:** Łącznik kołyskowy
- **Typ silnika:** Szczotkowy
- **Sterowanie prędkością:** Regulacja prędkości
- **Prędkość bez obciążenia:** 5000-14000 rpm
- **Minimalne obroty na minutę:** 4000rpm
- **Maksymalne obroty na minutę:** 14000rpm
- **Poziom wibracji (szlifowanie):** 12.7m/s²
- **Niepewność wibracji (współczynnik K):** 1.5m/s²
- **Technologia antywibracyjna:** System tłumienia drgań
- **Poziom hałasu:** 86.5dB(A)
- **Metoda chłodzenia:** Chłodzenie wentylatorem
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Zabezpieczenie nadprądowe
- **Uchwyt pomocniczy:** Brak uchwytu pomocniczego
- **Sposób przenoszenia:** Miękka torba
- **Oświetlenie robocze:** Bez oświetlenia roboczego
- **W zestawie:** 3 x arkusz papieru ściernego, adapter odkurzacza, pojemnik na pył, pojemnik cyklonowy
- **Przeznaczenie:** Prace związane ze szlifowaniem oraz polerowaniem

