

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/tenda-a18-wzmacniacz-sygnału-wifi-ac1200-2-45ghz-p-1095.html>



Tenda A18 wzmacniacz sygnału WiFi AC1200, 2,4/5GHz

Cena	149,99 zł
Numer katalogowy	A18
Kod producenta	A18
Kod EAN	6932849427622
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0
EAN (GTIN)	6932849427622
Producent	Tenda
Pasmo	2,4 GHz
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Liczba portów LAN	1
Kod producenta	A18
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5)
Maksymalna prędkość transmisji	1200
Kod taryfy celnej	85176200
Model	A18

Opis produktu

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AC1200 Tenda A18



Najważniejsze cechy:

- 300Mb/s w paśmie 2,4GHz + 867Mb/s w paśmie 5GHz pozwalają uzyskać połączenia o łącznej prędkości do 1200Mb/s
- dwie zewnętrzne 2 dBi anteny wzmacniają sygnał, aby zwiększyć pokrycie sieci WiFi do nawet 120m2
- dioda LED sygnalizująca siłę sygnału WiFi pomaga wybrać optymalną lokalizację urządzenia
- kompatybilny z większością routerów na rynku

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AC1200 Tenda A18 to dwupasmowy repeater sieciowy dedykowany do dwupiętrowych domów, willi i domów wielopokojowych o powierzchni ponad **120 metrów kwadratowych**.

Wzmacniacz pozwala uzyskać łączne **prędkości** dochodzące do **1,2Gb/s** i tym samym jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań, takich jak przesyłanie strumieniowe HD/4K, gry online czy pobieranie dużych plików.





Tenda A18 współpracuje ze wszystkimi routerami bezprzewodowymi. **Repeater** wzmacnia sygnał WiFi, aby pozwolić Ci cieszyć pełną prędkością w całym domu.

Dzięki **dwóm zewnętrznym antenom dookólnym**, A18 zapewnia większy zasięg WiFi. Każda z nich wzmacnia zarówno pasma 2,4 GHz, jak i 5 GHz. A18 automatycznie wybiera kanał o najwyższej jakości, gdy sygnał się zmienia, dzięki czemu stale utrzymuje urządzenia w trybie online, automatycznie przełączając się na sieć o silniejszym sygnale.

Kierując się kolorem diody LED, możesz łatwo znaleźć najlepsze położenie dla urządzenia w zależności od rzeczywistego stanu sieci.

SPECYFIKACJA

- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, and IEEE 802.11ac wave2 dla 5 GHz; IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n dla 2.4 GHz

- **Porty:** 1x 10/100 Mb/s Port Ethernet (RJ45)
- **Przyciski:** przycisk Reset, WPS
- **Pobór mocy:** 5,2W (maksymalnie)
- **Antena:** 2x antena zewnętrzna 2dBi
- **Wymiary:** 80 x 58 x 48 mm
- **Częstotliwość pracy:** 2,4GHz & 5GHz(11ac)
- **Prędkość transmisji:** 5GHz: Do 867Mb/s, 2,4GHz: Do 300Mb/s
- **Czułość odbiornika:** 5GHz: 11a-6M:-95dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm, 11ac-80M-MCS9: -63dBm; 2,4GHz: 11b-1M: -97dBm, 11g-54M: -76dBm, 11n-20M-MCS7: -74dBm, 11n-40M-MCS7: -72dBm
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Wzmacniacz sygnału, Punkt dostępu
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Jednoczesne wzmacnianie dwóch pasm (2,4/5GHz), aktualizacja systemu, domyślne ustawienia fabryczne, ponowne uruchomienie, hasło logowania
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Encryption Mode: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA algorytm: TKIP
- **Moc transmisji:** 16dBm (2,4GHz), 12dBm (5GHz)
- **Zawartość opakowania:** A18, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F), Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca



