

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/wideodomofon-wifi-z-aplikacja-ezviz-hp5-brama-furtka-2-zyly-czytnik-breloki-p-190.html>



Wideodomofon WiFi z Aplikacją EZVIZ HP5 Brama Furtka 2-żyły Czytnik Breloki

Cena	929,99 zł
Numer katalogowy	CS-HP5
Kod producenta	CS-HP5
Kod EAN	6941545632803
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Kolor	czarny
Certyfikaty zgodności	CE
Łączność	Bezprzewodowy
Kod producenta	CS-HP5
EAN (GTIN)	6941545632803
Informacje dodatkowe	Czytnik kart zbliżeniowych
Rodzaj domofonu	Jednorodzinny
Kamera w panelu zewnętrznym	Kamera typu pin-hole
Marka	Ezviz

Opis produktu





Wideodomofon z aplikacją do każdego typu okablowania

Odbieranie połączeń w aplikacji? Otwieranie brelokiem? Sterowanie furtką oraz bramą? Do tego prosty montaż? Tak! Te i inne funkcje udało się nap zamknąć w smukłej i stylowej obudowie naszego nowego wideodomofonu EZVIZ HP5.

Wideodomofon **HP5** łączy szeroką funkcjonalność z nowoczesnym designem oraz łatwością instalacji - dzięki dwużyłowego charakterowi wideodomofonem HP5 **możesz zastąpić niemal każdy stary system domofonowy**, niezależnie od typu istniejącego okablowania.



Wideodomofon HP5 oferuje

- ▣ **Płynny, wyraźny obraz z kamery** w rozdzielczości Full HD 1080p
- ▣ **Instalacja 2-żyłowa** - wideodomofon można połączyć przy pomocy niemal każdego typu kabla
- ▣ **Smukła konstrukcja stacji bramowej** - wąski słupek montażowy to już nie problem
- ▣ **Wbudowane 2 przekaźniki do sterowania dwoma wejściami** (np. furtka + brama)
- ▣ **Wbudowany czytnik zbliżeniowy** i 2 breloki w zestawie
- ▣ **Zapisywanie nagrań** - wideodomofon może rejestrować osoby dzwoniące (wymagana karta microSD)
- ▣ **Wodoszczelna obudowa**, pozwalająca na pracę stacji bramowej w dowolnych warunkach
- ▣ **Bezprzewodowe połączenie** z Internetem poprzez WiFi - połącz monitor z siecią swojego domu i odbieraj połączenia gdziekolwiek jesteś
- ▣ **Obsługa dwóch pasm Wi-Fi** 6 - 2,4 i 5 GHz
- ▣ **Obsługa kart pamięci MicroSD** do 512 Gigabajtów, pozwalająca na nagrywanie połączeń

Stworzony do niezawodnej pracy

Jeśli chcesz odświeżyć swój system domofonowy, bądź wprowadzasz się do nowego domu, w którym chcesz zastosować

wysokiej jakości system komunikacji i kontroli wejścia, to EZVIZ HP5 będzie idealnym wyborem - prosty montaż 2-żyłowy gwarantuje błyskawiczne uporanie się z instalacją naszego wideodomofonu.

Sterowanie dwoma wejściami na posesję

Większość tanich wideodomofonów dwużyłowych oferuje sterowanie z panelu zewnętrznego tylko jednym przejściem (drugie tylko z monitora). **Wybierając HP5 nie musisz się tym martwić** - oba przekaźniki są wbudowane w stację bramową, która pozwoli Ci na podłączenie obu przejść do jednego punktu.

Łatwe zarządzanie wejściem - zdalnie lub lokalnie

Pęk ciężkich kluczy to już przeszłość - z wideodomofonem HP5 możesz swobodnie sterować wejściem poprzez:

- Otwieranie brelokiem zbliżeniowym
- Otwieranie poprzez menu monitora wewnętrznego
- Otwieranie przez aplikację EZVIZ - z wykorzystaniem sieci WiFi

Naturalnie nasz wideodomofon wykorzystuje technologię chmury EZVIZ - dzięki temu zarówno odbieranie połączeń jak i otwieranie przejść możesz zrealizować z dowolnego miejsca na świecie. A jeśli przegapisz połączenie przychodzące, nasz wideodomofon nagra dla Ciebie moment dzwonienia i wyśle Ci powiadomienie push.



Wszechstronny monitor dotykowy do komunikacji i kontroli

Kolorowy **7-calowy** ekran wideodomofonu HP5 służy do konfiguracji i zarządzania zewnętrznym domofonem, odpowiadania gościom i zapisywania ważnych materiałów wideo.

Oferuje on między innymi:

- **Wyrazisty podgląd na żywo**
- **Rozmowa dwukierunkowa**
- **Odblokowywanie bramy/drzwi**
- **Historia i przechowywanie plików**

Przyjmowanie gości jest łatwiejsze niż kiedykolwiek

Z HP5 zawsze możesz przyjąć gości - nawet jeśli Ciebie samego nie ma w domu. W razie nieporządkanych interesantów, masz opcję zmiany tonu głosu, by pozostać anonimowym.



Czysty obraz i szeroki kąt obserwacji

Kamera w panelu zewnętrznym HP5 **generuje ostry, szerokokątny obraz**, dzięki czemu możesz wyraźnie zobaczyć gościa od góry do dołu. Kamera zapewnia również wyraźny obraz nocny dzięki oświetlaczowi podczerwieni o **zasięgu 5 metrów**.



Elegancka, smukła konstrukcja

Zestaw HP5 posiada wyrafinowany, **minimalistyczny design** - jednolita, błyszcząca czern dla całego zestawu. HP5 wyróżnia się na tle konwencjonalnych domofonów i nadaje wnętrzom nowoczesnej klasy. Zewnętrzny panel ma bardzo smukłą obudowę, dzięki czemu jest łatwy do instalacji i użytku również na wąskich słupkach montażowych.



Stabilne połączenie zapewnia wysoką wydajność

Aby zmaksymalizować jakość połączenia wideodomofonu z siecią WiFi, możesz połączyć monitor zewnętrzny w paśmie zarówno 2,4 jak i 5GHz. Od teraz możesz cieszyć się silnym sygnałem Wi-Fi o niskiej latencji.

Bezpieczny i niezawodny magazyn nagrań

Nagrania z wideodomofonu możesz archiwizować na lokalnej karcie microSD o pojemności do 51 GB (brak karty w zestawie) lub skorzystać z subskrypcji **EZVIZ CloudPlay**, aby uzyskać zaszyfrowaną pamięć masową w chmurze.

Specyfikacja techniczna:

Stacja zewnętrzna

- **Przetwornik obrazu:** CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym (przystosowany do pracy przy słabym oświetleniu)
- **Obiektyw:** 2,0 mm / F1.6, kąt widzenia: 134° (po przekątnej)
- **Tryb dzienny/nocny:** Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem, światło podczerwone 850 nm x 2 (maks. 6m)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 × 1080 (1080p)
- **Cyfrowa redukcja szumów (DNR):** 2D / 3D DNR
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264
- **Częstotliwość klatek:** Maks: 15 kl./s; adaptacyjna podczas transmisji sieciowej
- **Podłączanie i funkcje**
- **Sposób podłączenia:** Połączenie przewodowe (2-przewodowe, kompatybilność z 4-przewodowym), cyfrowe przesyłanie sygnału
- **Odległość transmisji:** Φ 2 x 0,75 mm², maks. 50 m / Φ 2 x 1,5 mm², maks. 100 m / Skrętka, maks. 120 m
- **Otwieranie drzwi (bramy):** Obsługa 2 złączy kablowych. 1-10 m odległości. Panel domofonu obsługuje styczną bezprądową, dzięki czemu możliwe jest podłączenie przycisku bramy automatycznej; zdolność przerywania: 12V / 2A
- **Odblokowanie (elektrozaczep):** Obsługa 2 złączy kablowych. 1-10 m odległości. Elektrozaczep lub zamek musi posiadać mechaniczną pamięć; zasilanie dostarczone do elektrozaczepu lub zamka nie może przekraczać 12 V / 1,1 A, przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi.
- **Metody otwierania drzwi:**
 - 1. Odblokowanie identyfikatorem RFID (karta, 2 szt.)
 - 2. Zdalne odblokowanie przez aplikację
 - 3. Odblokowanie przez ekran wewnętrzny
- **Interfejs dzwonka zewnętrznego**
- **Wejście audio:** Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
- **Wyjście audio:** Wbudowany głośnik o dużej mocy
- **Przycisk dzwonka:** 1 przycisk dzwonka do drzwi (można ustawić, aby był podświetlony lub nie).
- **Interfejs z złącza**
 - Dwa porty podłączeniowe do ekranów.
 - Dwa porty podłączeniowe do bramy.
 - Dwa porty podłączeniowe do elektrozaczepu.
- **Funkcje**
 - Alarm sabotażowy: Obsługiwane
 - Wideodomofon: Zdalna komunikacja audio-wideo
- **Specyfikacja ogólna**
- **Warunki otoczenia (użytkowanie):** Od -30°C do 60°C, wilgotność do 95% (bez kondensacji)
- **Stopień ochrony IP:** Wodoodporność z zamontowaną osłoną
- **Rozmiar:** 153 × 70.4 × 22.5 mm



Monitor wewnętrzny

- **Przekątna wyświetlacza:** 7" ekran dotykowy
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600
- Interfejs
- **Wejście audio:** Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
- **Wyjście audio:** Wbudowany głośnik o dużej mocy
- **Przycisk:** Przycisk włączania/wyłączania ekranu
- **Terminal:** Dwa porty okablowania do podłączenia dzwonka zewnętrznego
- **Przechowywanie danych:** Obsługa kart microSD do 512 GB (brak karty w zestawie)
- Obsługa pamięci w chmurze EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja)
- Specyfikacje sieciowe
- **Protokół:** Zastrzeżony protokół usługi chmury EZVIZ
- Funkcje
- **Wiele dźwięków dzwonka:** Do 20 dźwięków
- **Pozostałe:** Podgląd na żywo, odtwarzanie, rozmowa dwukierunkowa, wideopołączenia
- Specyfikacja sieci Wi-Fi
- **Standard Wi-Fi:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
- **Zakres częstotliwości:**
- 2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
- 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
- **Szerokość pasma kanału:** Obsługa 20MHz
- **Zabezpieczenia:** 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Szybkość transmisji:** 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps
- Specyfikacja ogólna
- **Warunki otoczenia (użytkowanie):** Od -10°C do 45°C, wilgotność do 95% (bez kondensacji)
- **Rozmiar:** 180 x 111 x 15 mm
- **Zasilacz:** Zasilacz DC 24V 1,5A, adapter (100-240Vac)
- **Pobór mocy:** 8 W, maks. 24 W
- **Waga produktu:** 1505g









